

# 足功率15千瓦静音柴油发电机价格

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 足功率15千瓦静音柴油发电机价格           |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 功率因素:1                     |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

### 足功率15千瓦静音柴油发电机价格

大泽静音柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。足功率15千瓦静音柴油发电机价格 柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

### 足功率15千瓦静音柴油发电机价格

一、 技术服务：免费技术指导，协助搞好发电机问题 让您清楚知道发电机怎么使用怎么保养

二、

配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持，其配件只收成本费。

三、 维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省24小时安排落实到位，外省36小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务

您在找联系方式？请往下看

24小时服务热线：

【销售经理】：姚辉锋

【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138 ( 微信 ) /13854026114

15千瓦静音柴油发电机技术参数：

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| 1、产品编号   | TO18000ET          |
| 2、款式     | 静音                 |
| 3、功率因素   | 1                  |
| 4、额定功率   | 15KW               |
| 5、较大功率   | 15.5KW             |
| 6、品牌     | 大泽动力TOYOTI         |
| 7、额定电流   | 68A                |
| 8、额定电压   | 220 380V           |
| 9、相数     | 单相 三相              |
| 10、频率    | 50HZ               |
| 11、噪音水平  | 60-65分贝            |
| 12、启动方式  | 电启动 ( 选配全自动 )      |
| 13、净重    | 260KG              |
| 14、额定转速  | 3000RPM            |
| 15、发动机型号 | KD2V90 ( TOYOTI )  |
| 16、压缩比   | 25 : 1             |
| 17、额定转速  | 3000 ( r/min )     |
| 18、油箱    | 28L                |
| 19、耗油量   | 210 G.KW.H ( 满负载 ) |

- |           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 20、超载保护装置 | 有                            |
| 21、排量     | 700(ml)                      |
| 22、连续工作时间 | 8H (满负载)                     |
| 23、发动机类型  | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式             |
| 24、绝缘等级   | F级                           |
| 25、款式     | 静音(灰黄)                       |
| 26、燃油型号   | 0号柴油(夏)-10号柴油(冬)-35号(严寒)     |
| 27、尺寸     | 1060*610*670mm(不含轮子/长*宽*高)   |
| 28、20尺柜子  | 25台                          |
| 29、40尺柜子  | 50台                          |
| 30、60尺柜子  | 125台                         |
| 31、认证     | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25~40                       |
| 33、电压表    | 有                            |
| 34、自动启动   | 选配                           |

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997