

深圳坪山出口木箱厂家，深圳坪山打包出口木箱

产品名称	深圳坪山出口木箱厂家，深圳坪山打包出口木箱
公司名称	东莞市布伦特包装制品有限公司
价格	34.00/个
规格参数	布伦特木箱包装:美特木箱连锁 出口木箱包装:定做出口木箱包装 深圳东莞广州惠州珠三角直营:全国木箱包装连锁
公司地址	广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册地址）
联系电话	13686880123 13686880123

产品详情

深圳坪山出口木箱包装，深圳坪山出口木箱打包，坪山出口木箱厂家

大型机器设备运输时在 [包装木箱](#)内固定方式

(1)底部司定法。将内装物直接用地脚螺栓固定在底座的枕木和滑木上的一种固定方式。

地脚螺栓固定方式是主要的固定方式之一，在可以采用地脚螺栓固定的情况下，尽可能使用地脚螺栓固定。常用的地脚螺栓固定方式如图5-36所示。

对于底部有螺栓孔的产品，可以将它固定在滑木或枕木上，将产品固

定心枕木上时底板面要使用底托，底托的截面尺寸为9cm × 4.5cm，长度为75—

90cm,对于那些底面没有孔而立面有螺栓孔的产品，可以用钢板或L型钢板固定。

车辆运行时有相当大的横向冲击力，因此要注意螺栓的抗剪强度。一个螺栓的抗剪能力为 $Q = 14702.200 (n)$

直径d的单位为cm。产品所受横向冲击力的大小为其重量 G 的50%~70%，比例随重量

的增加而减小。用n表示固定螺栓的个数，其抗剪强度条件。

(2)档块定往紧固法。采用与内装物外形轮廓相吻合的档块将内装物卡紧的一种固定

深圳坪山出口木箱包装，深圳坪山出口木箱打包，坪山出口木箱厂家

方法。通常预先把档块钉合或用螺栓固定在滑冰或枕木上，同时在挡块和内装物之间放置一层防摩擦材料，用来防止包装件被擦伤或挤伤。

(3)压杠紧固法。当产品底部无螺栓孔或者有螺栓孔而又无法利用时。可以用压杠将

它固定在箱内。压杠是弯曲构件，应将横截面立起。增加它的惯性矩。好用栏杆将原杠与箱底连接通过螺栓给产品加压。当产

品有合适的固定部位时，可以用钢制固定件代替压。