

# 河源秤猪地磅，惠州市电子地磅厂价直销

产品名称	河源秤猪地磅，惠州市电子地磅厂价直销
公司名称	深圳市嘉合精密称重设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道伟群路2号新塘坑88工业区六栋一楼
联系电话	13924589627 13926555114

## 产品详情

### 【简单介绍】

河源秤猪地磅，河源市电子地磅厂价直销 牲畜秤是专为畜牧业、屠宰行业设计的专用电子秤。此类型秤采用全新设计的钢结构秤台，配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。操作简便,称量快速,效率高特别适用称量各种活牲畜。

河源市电子地磅厂价直销惠州秤猪地磅，惠州市电子地磅厂价直销

### 一、产品简介

牲畜秤是专为畜牧业、屠宰行业设计的专用电子秤。此类型秤采用全新设计的钢结构秤台，配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。操作简便,称量快速,效率高特别适用称量各种活牲畜。

标准配置：动物秤专用动态测量控制仪表、悬臂梁称重传感器、防水接线盒、高强度耐腐蚀的秤台，防鼠咬电缆。

选择配置：UPS不间断稳压电源、打印机、大屏幕显示器、称重管理软件

### 二、技术参数

设备型号：SCS

称重范围：1吨～10吨

称台尺寸：1.2m×1.5m×110mm、1.5m×1.5m×110mm、1.5m×2m×130mm、2m×2m×130mm、1.5m×3m×130mm、2m×3m×310mm（长×宽×高）

安全过载：150% 相对湿度：<90%

工作电源：220VAC 49Hz～51Hz

安全负载高达125%以上

静态精度等级III级

秤台刚度：优于1/1000

A/D转换方式：- 转换方式

A/D转换速率:20次/秒

最大A/D转换数:20bit

输入信号范围: - 10mV～15mV

输入灵敏度: 1μV/e

传感器供桥电源 C5V；

工作温度范围：仪表: - 10 ～ + 45 传感器: - 40 ～ + 65

适应工作环境相对湿度： 95%

工作电压：220V ± 10%，频率50Hz

### 三、动物秤特性：

- 1、秤台采用防滑花纹钢板精工焊接而成，坚固耐用；
- 2、针对牲畜饲养场的潮湿恶劣环境，在护栏和进出栅栏门等进行了防潮防腐处理，使结构坚固、美观、经济实用；
- 3、称重台面进行喷漆防腐处理，然后再上底漆和面漆的防腐处理，耐磨耐压耐老化；
- 4、信号电缆外用包塑金属软管进行防鼠放虫咬处理；
- 5、特殊软、硬件处理，消除牲畜走动造成数字乱跳久闪不停、数字漂移所引起的误差；
- 6、加强型槽钢加固，台面安全负载高达150%；
- 7、环境适应力强，防水性能好，每次称重后可用水冲洗。称重计量快速准确，可选配电脑等外围设备，对称重数据进行管理和打印各类报表。

8、依据客户具体使用要求，可量身定制各种非标称重系统；

为配合顾客进一步做好产品售后、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

本公司销售的电子衡器，对产品质量实行三包一年。在三包期限内，凡因质量问题引起系统不能满足使用要求者，本公司负责免费服务。如因用户原因造成系统不能正常工作或因三包期过后发生的故障，本公司同样负责有偿的长期技术服务及提供备品备件，以确保用户的正常使用。

#### 四、产品随机资料

凡与本公司签订购货合同之后，一公司将立即向用户提供系统基础施工图样资料，在产品发运同时，将随机附上安装图样，仪表使用说明书等技术资料。

#### 五、用户意见书

欢迎用户使用本公司先进的电子衡器产品，用户在使用过程中，对产品的质量问题的改进意见等可随时通知本公司，我们将作出及时的答复或提供良好的技术服务。

深圳市嘉合精密称重设备有限公司服务电话：13926555114