

泊头鸿铭除尘布袋厂家直销质优价廉

产品名称	泊头鸿铭除尘布袋厂家直销质优价廉
公司名称	泊头市鸿铭机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李村
联系电话	0317-8300896 18031762099

产品详情

泊头鸿铭除尘布袋采有一流的生产设备和先进的制造工艺，空隙分布均匀的细纤维布，以短纤维与涤纶有捻纱所生产的针刺毡表面经热轧、烧毛等后处理，表面光滑，因滤料不易堵塞糊袋，故使用寿命延长且清灰周期延长，通过的气体流量也加大，故可大量的节省能耗和维护费用，同时也增加了产量。

泊头鸿铭[除尘布袋](#)特点布料厚实，透气不跑灰。

泊头鸿铭介绍除尘布袋有什么选用技巧：

1.过滤速度是除尘滤袋选型的关键因素，应依据烟尘或粉尘的性质、使用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水量、含尘浓度等因素来断定。当粉尘粒度较细，温、湿度较高，浓度大，粘性较大宜选低值。如 1m/min；反之可选高值，通常不宜超越1.5m/min。关于粉尘粒度很大，常温、枯燥、无粘性，且浓度极低，则可选1.5~2m/min。过滤速度选用时，应计算在削减一室（清灰时）过滤面积时的净过滤风速不宜超越上述数值。

2.除尘器配件过滤材料应依据含尘气体的温度、含水份量、酸、碱性质、粉尘的粘度、浓度和磨啄性等凹凸、巨细来思考。通常在含水量较小，无酸性时依据含尘气体温度来选用，常温或 130 ° C时，常用500~550g/m²的涤纶针刺毡。<250 ° C时，选用芳纶诺梅克斯针刺毡或800g/m²玻纤针刺毡或800g/m²纬两层玻纤织物或氟美斯 [FMS] 高温滤料（含氟气体不能用玻纤滤料）。

当含水份量较大，粉尘浓度又较大时，宜选用防水、防油滤料（或称抗结露滤料）或覆膜滤料（基布应是通过防水处置的针刺毡）。当含尘气体含酸、碱性且气体温度 190 ° C，常选用PPS（Ryton聚苯硫醚）针刺毡。

气体温度 240 ° C，耐酸碱需求不太高时，选用P84（聚酰亚胺）针刺毡。当含尘气体为易燃易爆气体

时，选用防静电涤纶针刺毡，当含尘气体既有必定的水份又为易燃易爆气体时，选用防水防油防静电（三防）涤纶针刺毡。

对应不同的工况，应选用不同的滤料类型。例如：

1、沥青拌合站：

在设备无故障的情况下，我们一般情况下会采用芳纶类的滤料，也可以选择沥拌专属料。如设备清灰效果不好，我们可选用进行压光处理过的芳纶滤料。如设备燃烧介质油雾化不好，粉尘中含有燃烧不充分的油雾，使粉尘粘度大容易造成糊袋，我们可以选用芳纶的滤料，再加上防水防油后处理。

2、煤粉磨站

通常情况下，煤粉磨站中，粉尘浓度大、颗粒细，且易爆，可选用涤纶防静电加覆膜处理。

3、煅烧回转窑

在煅烧回转窑中，粉尘浓度适中，且湿度较高，烟气中含有一定的二氧化硫成分，二氧化硫遇冷空气或者冷凝水可能会凝结成亚硫酸，对滤袋会造成腐蚀，因此我们可选用玻纤复合针刺毡滤料，又根据最终进入除尘器的烟气温度的不同，选用不同的玻纤复合类滤料。

本公司所销商品都是厂家直销，质优价廉的！标准件都有现货,各种规格均可定制加工，也可来图来样给您定制！

泊头鸿铭机械<http://www.wchbcc.com>产品主要有脉冲布袋除尘器，单机除尘器，静电除尘器，锅炉除尘器，滤筒除尘器，脱硫除尘器，行业除尘器，除尘布袋，[除尘器骨架](#)

，输送机设备，星型卸料器，电磁脉冲阀，除尘器配件等产品。我公司技术力量雄厚、质量管理严格、生产制造精良，多年来一直深受客户的好评，以优质的除尘产品和完善的服务著称于国内外。厂家直销，薄利多销，欢迎来电18031762099.