超洲软铜绞线

产品名称	超洲软铜绞线
公司名称	无锡超洲科技有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	品牌:超洲 型号:JTR 产地:无锡
公司地址	无锡市新区城南路209-3
联系电话	0510-68567280 13961657177

产品详情

无锡超洲科技有限公司深耕于铜合金材料，铜合金绞线、无氧铜杆、无氧铜丝的研发、生产和销售。本公司软铜绞线，原料采用优质高纯度纯阴极铜板.,采用成熟的上引法工艺生产无氧铜杆，采用特殊的拉拔工艺生产铜丝公司生产的铜绞线采用高速笼绞机退扭绞合，绞合过程中采用独特工艺，绞合后的成品铜绞线圆整、顺直，结构紧密，无散股现象，整体绞线电阻小，电流分布均匀，手感柔软，耐弯折性好，不容易断股等优点，可以方便各种后续的绕包和压接加工等。铜绞线的各项理化性能指标均符合国标及德国 DIN标准的要求。 超洲牌软铜绞线质量可靠，使用安全，采用铁木盘具包装，最大程度的减少运输过程对软铜绞线的伤害。软铜绞线主要用在输配电用电气装置，电气设备软连接、电气化铁路接触网、工业电炉用水冷电缆软铜导体，如变压器、电炉及电子电器设备、可控硅元件的软连接线，也可以用作电工作业接地线。

软铜绞线规格表

型号规格	截面积 mm2 计算值	单线直径 mm 偏差±1%d	结 构 单线总数	股数×根数/单线直径	计算外径 mm ±5%	直流电阻 20℃ ≤Ω/km	计算重量 kg/m 偏差±8%	实际生产线径范围
TJR1-16	15.84	0.49	84	7×12/0.49	6.17	1.16	0.15	
TJR1-25	25.08	0.49	133	19×7/0.49	7.35	0.736	0.239	
TJR1-35	35.14	0.58		19×7/0.58	8.7	0.525	0.334	
TJR1-40	40.15	0.62		19×7/0.62	9.3	0.459	0.382	
TJR1-50	48.3	0.68		19×7/0.68	10.2	0.382	0.459	
TJR1-63	62.72	0.65	189	27×7/0.65	12	0.294	0.597	
TJR1-70	68.64	0.68		27×7/0.68	12.53	0.269	0.653	
TJR1-80	78.2	0.62	259	37×7/0.62	13.02	0.236	0.744	
TJR1-95	94.06	0.68		37×7/0.68	14.28	0.196	0.895	
TJR1-100	99.68	0.7		37×7/0.70	14.7	0.185	0.948	
TJR1-150	150.94	0.85	266	14×19/0.85	18.76	0.122	1.436	

TJR1-120	117.67	0.68	324	27×12/0.68	17.39	0.157	1.119
TJR1-125	124.69	0.7		27×12/0.70	17.9	0.148	1.186
TJR1-160	162.86	0.8		27×12/0.80	20.2	0.113	1.549
TJR1-185	183.85	0.85		27×12/0.85	21.74	0.1	1.749
TJR1-200	196.15	0.75	444	37×12/0.75	21.8	0.094	1.866
TJR1-250	251.95	0.85		37×12/0.85	24.72	0.0732	2.397
TJR1-300	291.1	0.85	513	27×19/0.85	26.15		
TJR1-315	310.58	0.75	703	37×19/0.75	26.25	0.0594	2.954
TJR1-400	398.92	0.85		37×19/0.85	29.75	0.0462	3.795
TJR1-500	498.3	0.95		37×19/0.95	33.25	0.037	4.74