

EVA 7360M EVA 7360M

产品名称	EVA 7360M EVA 7360M
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 email:g.jy521@163.com本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

[EVA\(乙烯-醋酸乙烯共聚物#\)/7360M/台湾化纤](#)

用途：其它

特性备注：高弹性、共聚物、可交联、良好的柔韧性

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min 密度:0.941 g/cm³ 拉伸强度:17.7 MPa 断裂伸长率:800 % 弯曲模量:14.7 MPa 硬度:36 维卡软化点:58 脆化温度:-70

EVA 韩国三星TOTAL：E220F E056L E180F、.EVA 台湾台塑

.EVA 台湾台塑 7350M VA含量18 熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾台塑 7360M VA含量21 熔指3，注塑级

.EVA 台湾台塑 7470M VA含量26 VA26-MI4 .EVA 台湾台塑 7660M VA20-MI20 .EVA 台湾台塑 UE638-04 VA28-MI18 .EVA 台湾台塑 UE639-04 VA28-MI150 .EVA 台湾聚合 UE629 VA含18熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾聚合 UE630 VA含16熔指1.5 EVA 台湾聚合 UE631 VA含量22%

EVA 韩国现代

EVA 韩国现代 发泡级VS430; EVA 韩国现代 热融级VA900

EVA 韩国现代 薄膜级EF320;

EVA法国阿托菲纳

EVA 法国阿托菲纳：发泡级 28-25、28-05；

EVA 法国阿托菲纳 热融级 28-150 18-500

EVA 法国阿托菲纳 热融级 20-20、28-03 EVA 法国阿托菲纳 热融级 42-60

EVA中文名称乙烯醋酸乙烯共聚物，俗称橡皮胶。EVA是无定型塑料，无毒，比重为0.95g/cm³（比水轻），其制品表面光泽性差、弹性好、柔韧质轻、机械强度低、流动性好、易于加工成型。收缩率较大（2%），EVA可用于色母料的载体。二、EVA的工艺特点EVA成型加工温度低（160-200℃），范围较宽，其模温低（20-45℃），该料在加工前要进行干燥（干燥温度65℃）。EVA加工时模温、料温不易过高，否则表面比较粗糙（不光滑）。EVA产品易粘前模，水口主流道冷料穴处要做成拉扣式较好。温度超过250℃易分解。EVA宜采用“低温、中压、中速”的工艺条件加工产品。三、EVA共聚物中分子链上醋酸乙烯含量VA%和产品的熔体流动速率MFI不同，其物理、化学性能及加工性能也不同，因而可其广泛地应用于各种场合；