

静音折叠手推车

产品名称	静音折叠手推车
公司名称	天津市佰纳克仓储设备技术有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇吴庄子路
联系电话	022-86728678 16630989978

产品详情

天津市佰纳克仓储设备技术有限公司是集工位装备、仓储设备、钢制办公家具于一体的制造企业，位于一滨海新区，自企业成立以来一直致力于仓储物流设备和工业装备的设计、研发、生产以及销售，现已拥有一套完善的企业制度和一支专业的设备研发、生产队伍，多年来与外资企业、国有大型企业有着良好的合作关系，成为北方乃至全国规模的工装设备专业供应商之一；

平板手推车由塑料车板、粉体涂装扶手（可折倒、固定）、行走超安静脚轮（尼龙支架、铁板支架）等组成。

塑料车板：主材料由聚丙烯塑料俗称为"PP"，加上其它成份材料组成。特点：重量轻有韧性，抗冲击、耐腐蚀、防滑设计。扶手：采用SPCC无缝钢管，厚度1.8-2.0mm。表面采用国际先进的环保粉体涂装工艺。特点：美观、耐用性强。超静脚轮：轮架采用特殊尼龙加各种其它成份组成。特点：耐腐蚀、韧性强、抗冲击，具有独特的美观性。脚轮轴承：采用特制6200和6303滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，行走安静等特性。脚轮橡胶：采用独特配方标准。以天然橡胶为主，另加其它配方材料，使轮子具有良好的弹性，耐磨性、无拖痕，脚轮整体的耐冲击性极强。

手推车性能测试（日本JIS标准）：

根据日本JIS标准B8720规定一：载重 150KG系列平板手推车额定载重 启动力必须在10KG以下 300KG系列平板手推车额定载重 启动力必须在14KG以下二：车板 对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试，车板不可断裂，板弯曲小于7mm，并在15分钟恢复正常。三：扶手 启动力6倍的力加在扶手上1分钟，解除后，扶手不可有任何变形、松动等现象发生。根据日本JIS标准B8723规定四：脚轮 额定承重3倍的重量对脚轮加压，3分钟后解除测试重力，脚轮支架不变形，转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。五：强峰平板手推车脚轮走形测试：

在额定载重的情况下，以时速4公里匀速连续走形10公里，脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。