

临沂除尘器-临沂山华机械制造

产品名称	临沂除尘器-临沂山华机械制造
公司名称	临沂山华机械制造有限公司
价格	59000.00/台
规格参数	型号:MPC5X30 过滤面积:150m2 风速:1.5m/min
公司地址	罗庄区付庄办事处张旦子村
联系电话	0539-8602063 18369306808

产品详情

布袋除尘器：

近年来，废气治理引起各界关注，本文将介绍国内外先进布袋除尘器清灰系统。由于高效脉冲是现代化高新技术的发展趋势，本文将着重介绍其清灰系统原理，包括部分滤筒，扁袋和气箱清灰的设计。

一、压缩气过滤系统：

在气包的进气口必须安装标准油污过滤三联件，二级过滤网孔径是5微米以下。

三联件上最好带有压力表。

二、气包：

1. 设计圆形或方形截面积气包时必须考虑安全和质量要求，用户可参照JB/T10191《袋式除尘器安全要求脉冲喷吹类袋式除尘器分气箱》。

2. 气包必须有足够容量，满足喷吹气量。要求：建议在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来储存压力的30%。直角阀安装方法如图5。

3. 气包的进气管口径尽量选大，满足补气速度。对大容量气包可设计多个进气输入管路。

4. 对于大容量气包，可用3"管道把多个气包连接成为一个贮气回路。

5. 气包之间连接方法举例

6. 阀门安装在气包的上部或侧面，避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋。

7. 电磁脉冲阀正确安装

将在气包上方法再举例说明。

8. 每个气包底部必须带有自动(即两位两通电磁阀)或手动油水排污阀，周期性地把容器内的渣滓杂质向外排出)。