

无线WiFi门禁系统 整套无线传输门禁系统

产品名称	无线WiFi门禁系统 整套无线传输门禁系统
公司名称	新长远（深圳）科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区刘屋围路瑞信恒业瑞园办公楼6楼
联系电话	0755-33129737 15201315993

产品详情

无线WiFi门禁系统

【品牌】智道

【产品名称】无线WiFi门禁系统

【型号】DCS-WIFI

【系统特点】

无线门禁控制器内置wifi模块通讯，与管理主机之间无线传输，无需布线，缩短工期。

工业级设计，传输稳定、可靠性强、安全性高

【系统示意图】

【系统介绍】

无线门禁系统是以无线WIFI方式将各个无线门禁控制器、无线路由器与管理电脑连接起来，组成一个无线门禁网络，并实时控制和传输信息给管理电脑。市场上常规的门禁系统都是采用RS-485或RJ45有线方式与管理电脑进行通讯的。但随着门禁应用的拓展和安装场所和施工条件的限制，有些场所不能采用有线方式组网，这样就必须考虑采用无线方式来实现门禁系统的联网。我公司研发生产的内置WIFI无线接入模块的无线门禁控制器已经成功应用于无线门禁系统。

WIFI完全摆脱网线与设备的连接就可以提供所有无线数据传输，只要覆盖信号，支持多个设备同时连接

，支持光纤速度传输。因此，无线WIFI门禁控制器为用户提供了安全可靠的数据传输，同时为门禁系统节约了布线的成本和人工成本。

无线wifi门禁系统适用于中小企业、工厂、办公楼/室、学校/幼儿园等现场WiFi能覆盖的范围进行管理使用。不影响现场环境，大大缩短系统建设周期，无损外观美观，是传统门禁系统的升级换代产品。

【无线控制器技术参数】

通讯方式：无线WIFI

通讯距离：控制器与电脑最大的通讯距离，根据现场wifi覆盖而定

管理门数：1

可接读卡器数量：2

读卡器输入格式：韦根26

（兼容所有韦根格式的EM、M1、HID、密码等读卡器，指纹、人脸等生物识别）

可存储注册卡权限数：6万（备注）

可存储记录数：6万

工作电压：DC12V ± 10%

工作电流：150mA

工作温度：-40 ~ +70

可接电锁及门磁：2个

出门按钮：2个

在停电状态保护数据时间：高速闪存设计，永不丢失

输出：两组电锁控制输出、二组报警输出

输入：两组Wiegand读头输入、两组开门按钮控制、两组门磁输入、一组报警输入

供电方式：内置门禁电源，门禁控制器、电锁可由门禁电源直供电

配套软件：简体中文

配套软件可支持的数据库：SQL

尺寸：150mm长*130mm宽*25mm高

另：

通讯方式：无线GPRS

控制器与电脑最大的通讯距离：根据GPRS覆盖而定