

海瑞弗精密空调代理商

产品名称	海瑞弗精密空调代理商
公司名称	深圳市永华制冷机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市龙岗区龙岗中心城万象天成广场9B1001
联系电话	15815509378

产品详情

业务电话：15815509378

QQ：2638580013

海瑞弗机房精密空调代理商

海瑞弗精密空调报价

海瑞弗精密空调JADC0190介绍：

产品名：风冷精密空调

品牌：海瑞弗HAIRF

型号：JADC0190

海瑞弗精密空调机组介绍：

- 高品质控制部件

海瑞弗精密空调严格遵循CE和IEC标准，其先进的电控技术，可以在 $380V \pm 20\%$ 的电源条件下可靠工作。另配有电源保护块，可以在 $380V \pm 50\%$ 的范围内选定保护值，当电压波动超出范围时自动保护机组，当电压恢复正常时，机组自动重新投入运行。

- 涡旋式压缩机

机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机，保证了机组高效率、低噪音、长寿命。

- 蒸发器

高效率的蒸发器，由优质的材料和先进工艺制作，具有较大换热面积，并且空气没有任何扰动流过机组。

- 室内风机

风机采用可调速后弯叶片离心风机（EC风机），静压可在0-400Pa范围调节，运行可靠、噪音低、能耗小。

- 膨胀阀

膨胀阀采用新式电子式膨胀阀，可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量，保证了可靠性和高效率。

- 过滤器

金属柜架G4标准的过可以反复冲洗的空气过滤器，降低了运行成本。

- 加湿器

采用目前国际先进的电极式加湿系统，加湿量及进排水量均由电脑控制，加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率。

- 加热器

电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用，对于高寒地区小热负荷的基站机房，可以满足环境的要求。

- 机柜

独特的边框设计，的钢结构框架，彰显生产工艺的精湛。保证机组可以适合任何运输条件及工作环境。专业的设计，更加美观。

- 冷凝器

冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成，保证了使用寿命和美观。采用外转子式轴流风机，噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的风速，保证良好运行效果和节能。

- 微处理器控制

机组控制系统采用先进的微处理器来实现，因而提供更加方便准确的系统监控及参数设定功能。在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度达 ± 0.2 ，湿度控制精度达 $\pm 2\%$ 。

· 多种联网集中监控方式

通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控。该系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网络。

海瑞弗精密空调代理商

海瑞弗Passfinder系列风冷机组技术参数

型号 P5000 P7500 P12500 P14000 P17500 P20000

类型

额定制冷量(KW) 5.0 7.5 12.5 14.0 17.5 20.0

风量(m/h) 1700 2300 3500 4000 5000 5800

显热比 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

压缩机形式 全封闭涡旋式 全封闭涡旋式 全封闭涡旋式 全封闭涡旋式 全封闭涡旋式 全封闭涡旋式

压缩机数量 1 1 1 1 1 1

室内风机形式 后弯叶片式离心风机 后弯叶片式离心风机 后弯叶片式离心风机 后弯叶片式离心风机 后弯叶片式离心风机 后弯叶片式离心风机

室内风机数量 1 1 1 1 1 1

电加热形式 PTC/翅片式 PTC/翅片式 PTC/翅片式 PTC/翅片式 PTC/翅片式 PTC/翅片式

电加热功率(KW) 2 2 4 4 5 5

加湿形式 电极式(可选) 电极式(可选) 电极式(可选) 电极式(可选) 电极式(可选) 电极式(可选)

进风方式 侧回 侧回 侧回 侧回 侧回 侧回

出风方式 正面送风 正面送风 正面送风 正面送风 正面送风 正面送风

内机外形尺寸(mm) 600 × 500 × 1740 600 × 500 × 1740 600 × 500 × 1740 600 × 500 × 1740 900 × 800 × 1800
900 × 800 × 1800

外机外形尺寸(mm) 810 × 400 × 1020 810 × 400 × 1020 950 × 352 × 1242 950 × 352 × 1242 1280 × 350 × 750
1280 × 350 × 750

室内机重量(kg) 80 85 160 170 210 235

室外机重量(kg) 35 38 48 50 52 54

室内机噪音(dB) 48 48 53 53 58 58

室外机噪音(dB) 50 50 55 55 60 60

控制器语言 中文/英文 中文/英文 中文/英文 中文/英文 中文/英文 中文/英文

通讯接口形式 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

通讯协议 Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU

雷击浪涌保护器 In30kA In30kA In30kA In30kA In30kA In30kA

电源 (220或380V) /50Hz (220或380V) /50Hz (220或380V) /50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz

气管直径(mm) 12 12 12 12 19 19

液管直径(mm) 12 12 12 12 16 16

(1) 回风温度23 ，相对湿度50%，室外环境温度35

(2) 噪音测定值在距机组2m处开阔区域

注：本款产品技术参数如有变动，以实际技术参数为准，恕不另行通知