

隧道用遇水膨胀止水胶厂家批发A价格

产品名称	隧道用遇水膨胀止水胶厂家批发A价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:百泽 型号:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

隧道用遇水膨胀止水胶厂家批发A价格

隧道用遇水膨胀止水胶厂家批发为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

隧道用遇水膨胀止水胶厂家批发产品特性：

止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，最大抗水压 1.5Mpa

耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年

隧道用遇水膨胀止水胶厂家批发施工工艺施工方法

(1) 预处理

事先用钢丝刷清楚敷设范围内施工缝面的沙粒及混凝土渣。然后用莫不擦净或按压水冲洗干净，表面积可以是粗糙的也可以是平整的 既可以是干的，也可以是潮湿的

(2) 切口

根据设计的挤出断面，用切断刀把止水胶嘴部前端相应部位切断，用细铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动冲孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜屑混入挤出的止水胶里，影响施工质量。(3) 挤出

把止水胶管装到密封枪上，边扣动扳机边挤出止水胶施工。为使挤出的止水胶良好附着于混凝土表面，应将出口前端压向混凝土表面。施工后应确认混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀的

地敷设在基面上。如遇挤出胶体不连续或不均匀，可以用刮片适当刮匀或修整。

(4) 养护、固化

为保证止水胶对混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。施工后的止水胶到表面硬化为止不超过24小时。止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

(5) 浸水后的处理

如果从止水胶施工到下次浇注混凝土时间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸不引起水膨胀而使止水胶剥离，在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：先用钉子固定剥离的止水胶，除去积水；再除去剥离的止水胶，重新施工。

(6) 注意事项

止水胶距混凝土边缘的距离不得小于100mm，距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出止水胶时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不能直接接触到止水胶。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品，索取样品热线:13031836565(微信同步)

联系人：由文娜 QQ：1981361675 邮箱：1981361675@qq.com

网 址：<http://www.zsddx.com>