

株洲地基基础加固-地基加固工程-湖南达鼎工程

产品名称	株洲地基基础加固-地基加固工程-湖南达鼎工程
公司名称	湖南达鼎工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道黄鹤小区5片10栋3单元201室
联系电话	18674814416

产品详情

湖南达鼎工程技术有限公司，是一家专业提供房屋加固、建筑加固服务的施工单位，我们本着施工专业化，管理科学化的理念，以诚信、环保的宗旨，创新、务实的精神，优质、高效的服务，竭诚为客户创造优质精品工程，欢迎广大客户来电咨询，以下是本公司主要施工领域：

- 1、增大截面加固
- 2、外包钢加固
- 3、碳纤维加固
- 4、粘钢加固
- 5、植筋加固与植栓加固
- 6、裂缝修补
- 7、止水堵漏
- 8、静力拆除
- 9、绳锯切割
- 10、水钻开孔
- 11、喷射混凝土护坡
- 12、地基基础加固
- 13、钢结构加固等

地基加固方技术主要有锚杆静压预制桩加固技术；高压旋喷桩加固技术；化学灌浆加固技术；深层搅拌桩复合地基加固技术；包柱式新旧基础连接技术；植筋式新旧基础边接技术等。

地基加固方法：

1.加大基础底面积法

适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础，对筏基、箱基、桩基适用性，对于经复核承载力相差不大的地基基础，可采用增大基础底面面积方法提高基础与地基的接触面积，从而减少土体应力，达到加固基础的目的。

2.增加埋深法：适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况，同时持力层最好在地下水位线以上。

3.改变基础类型法：如由独立基础改为条基；由条基改为筏基、桩基；由砖条基改为混凝土条基等。

4、注浆加固法

注浆加固法适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。一般用于防渗堵漏、提高地基土的强度和变形模量以及控制地层沉降等。

5.树根桩法

树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑的整修、地下铁道的穿越等加固工程。

钻孔机具设备的选用：钻孔机具设备因根据基础类型、地质条件及场地条件合理选用，对软粘土可采用清水护壁，对粉砂必须采用泥浆护壁。

6.静压桩法：适用性广，将荷载向深层土体传递，但压桩力应小于上部结构自重的80%。

备注：本公司提供专业的施工技术，优质、高效的服务，如想了解更多的房屋建筑工程加固方案，请致电：18674814416 刘经理。