

索安机电用防火门监控系统投身四川消防工程建设

产品名称	索安机电用防火门监控系统投身四川消防工程建设
公司名称	四川索安机电工程有限公司
价格	.00/套
规格参数	索安机电:四川消防工程
公司地址	成都市武侯区航空路6号丰德国际广场1-3幢5楼
联系电话	028-66897776 18828093611

产品详情

成立于2003年的四川索安机电工程有限公司，一直致力于四川消防工程，四川消防检测，四川消防维护，四川机电工程，四川消防维保工程项目的设计与施工。索安机电在四川消防工程行业内率先取得了质量管理，职业健康、环境管理三体系认证证书。

防火门监控系统又分为常开防火门监控系统与常闭式防火门监控系统。

常闭防火门监控系统的组成：

安全控制与报警逃生门锁系统+防火门监控系统

常闭防火门监控系统应具备的功能

安防功能：日常情况下，防火门处于关闭状态可以保护区域内的财产安全，火灾发生的时候，可以在人员慌张混乱的情况下，通过报警和语音提示，快速有效引导人员快速疏散逃生。

较好的兼顾了安防与消防两个方面的需求。

常开式防火门监控系统：

日常情况下，防火门是保持开门状态，便于人员通行。火灾的时候联动闭门器消防联动自动关闭防火门，门状态信息都可反馈至消防监控室

防火门监控器是显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置，同时也是中心控制室或火灾自动报警系统FAS（Fire Auto-mation Alarm System）连接前端电动闭门器、电磁门吸、电磁释放器、逃生门锁等装置的桥梁和纽带。

防火门是各类建筑中常用的可启闭防火分隔构件，建筑中安装的一些防火门产品因使用管理不善存在很多安全隐患，如果在消防控制室不能对防火门的工作状态进行有效监控，就不能保障其在发生火灾时起到阻止火势蔓延和烟气扩散的作用。

防火门控制器能够对防火门的开关状态进行监控，对处于非正常状态的防火门给出报警提示，使其恢复正常的工作状态，确保其功能完好。

四川索安机电防火门监控器的主要功能包括：

输入输出具有短路断路保护和检测功能。利用网络远程在线监控
防火门监控器接收到消防控制信号后控制防火门的关闭 防火门监控器有多种状态指示
防火门监控器通过蜂鸣器和指示灯可以快速诊断和标识故障状态。防火门监控器具有自检功能。

四川索安机电承诺在积极投身四川消防工程，四川消防检测，四川消防维护，四川机电工程以及四川消防维保工程建设过程中，将根据所有合作伙伴的实际需求与国家相关规范标准，合理、高效地建立完整的专业服务体系，减少中间环节，降低成本，以系统、科学的运作模式，为广大合作伙伴创造令人满意的价值。