

河南太阳能路灯厂家价格

产品名称	河南太阳能路灯厂家价格
公司名称	郑州光华灯具有限公司
价格	1550.00/套
规格参数	品牌:河南太阳能路灯厂家 郑州光华灯具 型号:河南太阳能路灯厂家 GH-13 产地:河南太阳能路灯厂家 郑州航空港
公司地址	新郑航空港新港大道北侧（港区客运站隔壁）
联系电话	18837185952

产品详情

河南太阳能路灯厂家郑州光华灯具有限公司介绍路灯工程施工标准（节选1）

路灯工程施工标准

1、标准总则

1.1、品质目标

符合合同、清单和计划图纸请求。

1.2、质控原则

河南太阳能路灯厂家资料在应用前经甲方代表验收合格后能力应用，上道工序经甲方代表验收及格能力进入下道工序。资料和工序未经甲方代表验收一律视为不及格。

1.3、四禁绝

施工准备未做好，禁绝施工;品质技巧未交底，禁绝施工;出场施工未关照甲方代表，禁绝施工;质安步伐未落实，禁绝施工;

2、施工流程

测定灯位?放线挖沟?铺埋套管?砌接线井?浇筑路灯基座?路灯装配?敷设电力电缆?装配路灯节制柜?接地装配体系和送配电装配体系调试?完工验收

3、测定灯位

河南太阳能路灯厂家动工前，施工方要停止标高测量，按照计划图纸结合现场实际情况，以计划灯位间距为基准确定路灯装配位置。灯位中心距路缘石等距离。路灯杆距一般在40左右米，应只管即便靠近道

路雨水口以便排出接线井内积水。

11

4、放线挖沟

开挖前，先用白灰放出中心线。根据现场实际地质条件，开挖接线井根基、路灯基座根基和电缆套管预埋沟，切勿超挖、欠挖。开挖的电缆套管预埋沟只管即便成直线减少弯曲。接线井根基开挖规格700*700*800，路灯基座根基开挖规格800*800*900，电缆套管预埋沟开挖规格300*700。超出计划，不予计量。严禁挖机在道路上行驶。

5、砌接线井

河南太阳能路灯厂家接线井规格为600*600。先铺C15混凝土垫层，规格为700*700。接着用实心红砖做砌体，实心红砖规格为240*120*60，井内正面15厚1:2.5水泥砂浆抹面。再制造C20混凝土井座，制造时要用模板。末了装配400*400球墨铸铁带锁井盖。要确保成型的接线井比路缘石高15厘米。

6、铺埋套管

电力套管及排水管规格为 75*2.5PVC-C，横路时镀锌钢管规格为DN57*3.5。下管前停止表面反省

，如发明缝隙、弯瘪等缺点，应停止调换后方可下管。接线井处套管及四周用C20混凝土包封。下管实现后将土方笼罩其上。

7、浇筑路灯基座

河南太阳能路灯厂家先停止模板支设，模板采纳木模，支设终了后停止接地镀锌角钢、地脚钢筋及预埋件、穿线管的埋设，再浇筑路灯基座。

河南太阳能路灯厂家