

PA66杜邦70G30HSLR热稳定耐解水

产品名称	PA66杜邦70G30HSLR热稳定耐解水
公司名称	东莞市樟木头金佳塑胶原料经营部
价格	32.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区二巷九号
联系电话	076987185711 18928225410

产品详情

PA66杜邦70G30HSLR加纤30热稳定耐解水

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
	断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527		%
	拉伸模量	ASTM D638/ISO 527	10000	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%
	拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%
	弯曲模量(弯曲弹性率)	ASTM D790/ISO 178	8280	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	弯曲强度	ASTM D790/ISO 178		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	洛氏硬度		ASTM D785	
	IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		Charpy冲击强度 23 (缺口)	ASTM D256/ISO	

			179		· lb/in
		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		· lb/in
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft
物性性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.37	· lb/in
	成型收缩率		ASTM D955		%
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
	吸水率	23 /24H	ASTM D570/ISO 62		%
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75		()
		未退火	ASTM D648/ISO 75		()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306		()
	熔点		-		()
	燃烧性 (率)		UL94	HB	
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359		mm/mm.
电气性能	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250		
		1MHZ	ASTM D150/IEC 60250		
	体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093		.cm
	表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093		
	耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112		
加工条件	干燥条件				
	加工温度	射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段			
	熔体温度				
	模具温度				
	压力	注塑压力 保压压力 背压			Mpa Mpa Mpa
其他	螺杆转速				rpm
	备注				
	颜色				
	特性	高刚性 耐化学性			
	用途	家电部件 汽车领域的应用			

