

# LexanPC241R聚碳酸酯

产品名称	LexanPC241R聚碳酸酯
公司名称	东莞市耀庆塑胶有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:241R 产地:美国
公司地址	东莞市常平镇麦元村黄竹园街78号（注册地址）
联系电话	18046912680

## 产品详情

### LexanPC241R聚碳酸酯

LexanPC241R聚碳酸酯 MFR（熔体流动速率）：10.5。改良的阻燃性能。内含脱模剂  
注塑，通用，熔流性指数10.5

有报价,物性表需要 == 联系电话孙生：180-4691-2680微信同号

Lexan PC HW1210 仅有不透明色。易于流动，良好的可加工性能，外观美观。薄壁应用  
注塑，通用，熔流性指数16.0

Lexan PC ML6600R 易流动、公用牌号聚碳酸酯。仅有黑色 注塑，通用，熔流性指数17.5

Lexan PC 121 非卤化。MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑形状复杂的小型制件  
注塑，通用，熔流性指数17.5

Lexan PC 121HSR 流动性佳，极易脱模牌号聚碳酸酯 注塑，通用，熔流性指数17.5

Lexan PC 221 MFR（熔体流动速率）：17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能  
注塑，通用，熔流性指数17.5

Lexan PC 221R MFR (熔体流动速率) : 17.5。用于注塑小型、复杂制件。改良的阻燃性能。内含脱模剂  
注塑, 通用, 熔流性指数17.5

Lexan PC 133 非卤化物。MFR (熔体流动速率) : 3.5。紫外稳定 注塑, 紫外稳定剂, 熔流性指数3.5

Lexan PC ML6622 非卤化。制造厚壁制件, 无缺陷。紫外稳定。户外及照明用  
注塑, 紫外稳定剂, 熔流性指数3.5

Lexan PC ML6622R 非卤化。制造厚壁制件, 无缺陷。紫外稳定。户外及照明用。内含脱模剂  
注塑, 紫外稳定剂, 熔流性指数3.5