

# 淄博卡套式接头厂家现货

产品名称	淄博卡套式接头厂家现货
公司名称	景县汇龙液压流体件车床加工门市部
价格	8.00/件
规格参数	品牌:汇龙液压 型号:齐全 产地:河北
公司地址	景县商贸城B区303号
联系电话	03187761128 15369872758

## 产品详情

淄博卡套式接头厂家现货

卡套式接头安装是注意事项：

(一)禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果，在卡套上涂上密封胶，结果密封胶被冲入液压系统中，造成液压元件阴尼孔堵塞等故障。

(二)连接管路时，应使管子有足够的变形余量，避免使管子受到拉伸力。

(三)连接管路时，应避免使其受到侧向力，侧向力过大会造成密封不严。

(四)连接管路时，应一次性好，避免多次拆卸，否则也会使密封性能变差。

(五)预装 卡套式管接头的预装的重要的环节，直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是，用一个接头作为母体，将螺母、卡套压紧到管子上可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接头、卡套式三通管接头等型式。笔者发现，即使是同一厂家一批货，这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同，结果就造成了泄漏，而此问题往往被忽视。正确的做法是，管子一端用什么样的接头体连接，对应的连接端则用相同类型的接头预装，这样能大限度地避免出现泄漏问题。管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐，并且去除毛刺，清洗并用高压空气吹净后再使用。预装时，应尽量保持管子与接头体的同轴度，若管子偏斜过大也会造成密封失效。预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁，卡套不应有明显变形。