

全钢防静电地板 沈飞防静电地板 机房防静电地板

产品名称	全钢防静电地板 沈飞防静电地板 机房防静电地板
公司名称	深圳沈飞钢地板有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	品牌:深圳沈飞 规格:600*600*35mm 产地:江苏
公司地址	广东省深圳市龙华新区
联系电话	15712137800

产品详情

防静电地砖主要使用OA

办公室、计算机中心、金融业营业厅、多媒体教室、中心控制室、厂房、无尘室等。

防静电地砖又叫做防静电直铺地板，是一种地砖，当它接地或连接到任何较低电位点时，使电荷能够耗散，以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。

计算机房的防静电技术，是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电，是发生最频繁，最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障，误动作或运算错误，而且还会导致某些元器件，如CMOS、MOS电路，双极性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备，当受到静电干扰时，会引起图像紊乱，模糊不清。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常，打印机打印出错等故障。

静电引起的问题不仅硬件人员很难查出，有时还会是软件人员误认为是软件故障，从而造成工作混乱。此外，静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度，也会给人以触电的感觉。

防静电地砖一般分为防静电瓷砖和PVC防静电地砖。

- 1、耐酸碱性：均为A级
- 2、耐烟火性能：不小于1600
- 3、防火等级：A级
- 4、耐磨性：0.1g/1000转

- 5、吸水性： $<3\%$
- 6、静电起电电压： $<50V$
- 7、耐极冷极热性： $15 \sim 105$
- 8、经10次急冷急热循环不出现明显裂纹
- 9、抗弯曲强度：平均值不小于 $27Mpa$
- 10、翘曲度： $\pm 0.5\%$