

24芯三网合一光纤分光箱

产品名称	24芯三网合一光纤分光箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	230.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWFGX-24Q 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

24芯三网合一光纤分光箱简单介绍【宁波品悦通信设备有限公司】

笔者发现近连续一个多月的品悦24芯三网合一光纤分光箱零售监测数据中，关于尺寸零售量占比，24芯三网合一光纤分光箱已经成为销售量的品类。无论是线上还是线下卖场，新款新功能的到来实乃大势所趋，24芯三网合一光纤分光箱现如今如此火爆，证明人们对于家庭娱乐的需求越来越重视，对于试听的质量要求也越来越高。下面小编就为大家推荐几款既有外观、性能都非常强悍，价格也十分给力的24芯三网合一光纤分光箱。

【宁波品悦通信设备有限公司 电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 -Q
Q：474665107 微信：15336620995】

24芯三网合一光纤分光箱生产厂家介绍：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求！

24芯三网合一光纤分光箱适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM8.产品重量：壁挂式：22KG

24芯三网合一光纤分光箱箱体密封性能：

对于室外型，密封性能应满足GB 4208-2008标准中IP55级的要求。对于楼道型和室内型，密封性能应满足GB4208-2008标准中IP33级的要求。特殊情况下可与用户具体协商。箱体机械物理性能

当箱体高度 500mm 时，箱体顶端表面应能承受不小于 900N 的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于50N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于 200N 的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共 3 次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共 10 个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

当500mm<箱体高度 1200mm时，箱体顶端表面应能承受不小于500N的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于 500N的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共3次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共10个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。

24芯三网合一光纤分光箱产品介绍批发产品是宁波市品悦通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢 产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电常规安装地方：壁挂式 落地式 嵌入式

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

24芯三网合一光纤分光箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

宁波品悦通信设备有限公司是专业从事三网合一光纤分光箱_三网合一箱_三网融合箱_共建共享箱_光纤分线箱_光分路器箱_光缆交接箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建于2004年，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。