

结露传感器hsd10

产品名称	结露传感器hsd10
公司名称	广州智融科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	奥松:1 hsd10:2
公司地址	广州市黄埔区云埔三路19号自编一栋3楼302房(自主申报)(仅限办公用途)
联系电话	17701992890

产品详情

五、产品参数

供电电压：0.8V DC（安全电压）使用温度范围：1~80

使用湿度范围：1~100%RH 结露测试范围：94~100%RH

六、特性参数

项目	试验条件		规格
电阻值	75%RH	25	10K Max
	93%RH	25	70K Max
	100%RH	60	200K Max
响应速度	25 , 60%RH	60 , 100%RH	5 秒以下
温度循环	-40 , 30 分钟 ~ 85 , 30 分钟 5 个循环 相对湿度 电阻值		

放置	高温 85 , 2000 小时		
	低温 -40 , 2000 小时		
	低温 40 , 5%RH , 2000 小时		
	高温 40 , 90~95%RH , 2000 小时	25 75%RH	20K Max
高湿负载	40 , 90~95%RH 中加 DC 0.8V 2000 小时	25 93%RH 90~100 K	
结露循环	25 , 60%RH , 57 分钟	60	100K 以上
	25 , 100%RH , 3 分钟	2000 次	100K 以上
	100%RH		