

# 株洲房屋改造加固公司-湖南达鼎工程技术有限公司

产品名称	株洲房屋改造加固公司- 湖南达鼎工程技术有限公司
公司名称	湖南达鼎工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道黄鹤小区5片10栋3 单元201室
联系电话	18674814416

## 产品详情

湖南达鼎工程技术有限公司拥有雄厚的技术力量，高效的管理机制，先进的机械设备，专业的施工队伍。主要承接各类房屋建筑加固工程，施工领域包括：增大截面加固、外粘型钢加固、粘贴纤维复合材料加固、粘贴钢板加固、植筋与植栓、裂缝修补、止水堵漏、静力拆除、钢筋网砂浆面层加固、喷射混凝土护坡、地基基础加固、钢结构加固等。施工区域已辐射至湖北、江西、安徽、湖南湘潭、株洲等地。良好的工程质量、信誉和服务赢得了业主的普遍称誉。我公司本着投资多元化，产业规模化，施工专业化，管理科学化的理念，以诚信、环保的宗旨，创新、务实的精神，优质、高效的服务，竭诚为客户创造优质精品工程，并期待着各界人士的协作与共同发展。

官网网址：<http://www.hndading.com/>

欢迎来电咨询：18674814416 刘经理

什么是房屋改造？根据使用需要在既有房屋的基础上对构件进行改造，从而改变或者重新塑造原有的房屋结构，而房屋原结构改变后，其结构通常不满足安全使用要求需采取加固改造措施。

房屋改造涉及房屋结构安全，改造前应进行鉴定评估，对结构拟改造后的安全性、适用性、耐久性等进行分析，并对拟改造的主体结构、地基基础的荷载变化及结构体系进行分析论证，确保房屋加固改造的安全使用。

房屋改造一般分为以下两种情况：

- 1、房屋结构大型改造；例如增加夹层、楼顶加层或者增建地下室等来扩建实际使用面积以满足使用需求。这类房屋改造通常施工难度大且技术要求高，应对加固改造施工队伍的技术水平、施工设备等进行综合性考察。
- 2、房屋结构局部改造；墙、柱、楼梯等主体结构构件拆除、增设等改造以满足空间使用需求。这类型改

造对原结构的影响小，只需要局部进行加固改造处理。

房屋加固改造施工方法总体可划分为两大类，一类是直接加固，一类是间接加固。

## 一、直接加固

直接加固法是指通过一些加固补强措施，直接提高构件截面承载力和刚度的一种方法，常用以下几种方法：加大截面加固法、外包钢加固法、外部粘钢加固法、粘贴碳纤维布加固法和预应力加固法等。

## 二、间接加固。

间接加固是通过一些构件和局部措施，改变原结构的受力途径，减少荷载效应，发挥构件的潜力，达到减少结构失效概率，加固结构的目的，常采用的方法有：增设构件法、增设支点法等。

房屋加固改造施工一般需要结合很多种方法的，而并非一种方法能完成。因此施工前制定合理、科学的施工方案有利于保证施工的顺利进行，在选择施工单位上应当选择正规、专业的单位，以保证施工质量。