

144芯三网合一光纤配线架FC满配图文介绍

产品名称	144芯三网合一光纤配线架FC满配图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯三网合一光纤配线架FC满配图文介绍

三网共建共享配线架|FTTH型驻地光网络光纤配线架|FTTB三网合一光纤配线柜|FTTH三网合一楼道箱|三网合一光纤配线架/配线架/ODF架/MODF配线架|三网合一MODF光纤配线架|FTTH共建共享光纤配线架|144芯三网融合光纤配线架批发|【（配线容量：144芯、216芯、288芯、432芯、360芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】ODF光纤配线柜，三网合一ODF光纤配线柜，三网合一配线箱，光纤配线柜，综合配线柜，三网合一综合箱，ODF配线架厂家，ODF配线架价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，ODF配线架配置ODF光纤配线架容量、三网合一网络箱价格，三网合一光缆交接箱|三网融合配线箱|三网合一光交箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！

144芯三网合一光纤配线架FC满配图文介绍

二、主要性能指标：

1. 使用条件：

- 1) 工作温度：-5 ~ +40
- 2) 相对湿度：85% (+30)
- 3) 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

2. 光电性能：

- 1) 连接器衰耗（包括插入、互换和重复） 0.5dB
- 2) 互换性附加损耗 0.2dB
- 3) 重复性附加损耗 0.1dB
- 4) 回波损耗 40dB
- 5) 插拔耐久性寿命>1000次
- 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000M /500V（DC）
- 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧

3. 适用性指标：

- 1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
- 2) 光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。
- 3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。

4. 外形尺寸及容量：

- 1) 外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400（H×W×D）（mm）。
- 2) 较大容量：1440芯。

三、产品特点：

- 1、专业及美观的外形设计能与高级办公环境相协调。
- 2、符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。
- 3、机柜采用主体重型硬架结构（焊接），坚固耐用。
- 4、前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。
- 5、顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。
- 6、顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。

- 7、侧门为带弹性门锁抽插门，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。
- 8、后门为带锁转动式钢质门，大角度的开启既方便维护，又省时省力。
- 9、上、下座各有预留走线通道，可按需调整。
- 10、可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。
- 11、机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。
- 12、四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。
- 13、底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。
- 14、深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。