

天津市安装卷帘门 车库门 电动伸缩门 卷帘门电机

产品名称	天津市安装卷帘门 车库门 电动伸缩门 卷帘门电机
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：天津市工业提升门、车库门、电动伸缩门、卷帘门电机1. 卷帘门是由帘片组成的帘板门扇借助机械动力和传动装置沿两侧轨道华东达到开启和关闭的效果的门。 2. 卷帘门按使用功能和构造特点分为普通卷门、超重卷门、防火卷门三种类型。其中防火卷门按开启的方向风味垂直防火卷帘门、侧向防火卷帘门、水平防火卷帘门和双轨无机布控防火卷帘门四种。 3. 赛科卷帘门的帘片材料分为：镀锌钢板、彩色钢板和不锈钢板及无机防火卷帘帘布等。钢质卷帘门帘片形式分为常规帘片、重型帘片、复合帘片和箱罩帘片等。导轨形式分为内嵌、预埋、外露、抗风和重型五种。 4. 卷帘门的安装形式分为：门洞内侧装和门洞外侧装。 5. 卷帘门有电动、手动两种操作方式。 6. 赛科超重型卷帘门适用于门洞口宽度不超过15M，高度超过10M的大型门。通过电机与减速机实现传动，在门洞的两侧需要设置专门用于安装的支撑钢结构等。

硬质快速卷门无论在高压或低压均能保持良好的密封性，并能抵御超过120千米每小时的强风侵袭。门的开启速度随其尺寸的变化不同较快可达2.5米/秒。该门不但外形美观，同时具有很高的实用性、耐用性、可靠性、易操作和低噪音等特点，是化工、制药、汽车工业以及食品加工等各个领域繁忙出入口的较佳选择。 门帘材料：高强度工业铝合金材料。可带透明视窗。 外观：镀锌板门框或冷轧板静电喷涂。 开关方式：标准按钮控制。 抗风能力：12米/秒。 平衡系统：标准平衡系统、保持门帘垂直、开启顺畅。 安全系统：内置安全保险丝，自动安全底边及安全电眼，紧急状态手动开启。 可选配置：雷达控制、地磁控制、手动拉绳控制、遥控器控制，双面按钮。 控制方式：变频控制箱。 开启速度：较高可达0.8-2.0米/秒，速度可调。 电机功率:1.5KW-2.2KW。 控制电源：380V。 马达位置：门洞右侧，左侧均可。 特点：适用于对保温、密封、防尘、出入频繁、开启速度快等环境要求高的场所。