

720芯三网合一光纤配线架FC法兰配置详细说明

产品名称	720芯三网合一光纤配线架FC法兰配置详细说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

720芯三网合一光纤配线架FC法兰配置详细说明

「YUANJIE远捷」四网合一光纤配线架|四网合一光纤配线柜|四网融合光纤配线架|四网共享光纤配线架

【远捷通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对远捷通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

ODF光纤配线架（ODF光纤配线柜）三网合一光纤配线架（三网合一光纤配线柜）四网合一光纤配线架（四网合一光纤配线柜）共建共享光纤配线架（共建共享光纤配线柜）三网合一ODF配线架（三网合一ODF配线柜）四网合一ODF配线架（四网合一ODF配线柜）三网融合光纤配线架（三网融合ODF光纤配线架）

ODF光纤配线架型号：GPX2000-VI型光纤配线架、GPX2000-VII型光纤配线架、GPX2000-VIII型光纤配线架、GPX2000-VIIIB型光纤配线架、GPX2000-VIIIC型光纤配线架、GPX2000-VIIIE型光纤配线架、GPX2000-VIIIF型光纤配线架CT-GPX09T型光纤配线架

720芯三网合一光纤配线架FC法兰配置详细说明一 . 简介

YJ-GPX2000-VI型光纤配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。

FOR-GPX2000-VI型光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。

二 . 主要性能指标

1 . 使用条件 :

- 1) 工作温度 : -5 ~ +40
- 2) 相对湿度 : 85% (+30)
- 3) 大气压力 : 70Kpa ~ 106Kpa

2 . 光电性能 :

- 1) 连接器衰耗 (包括插入、互换和重复) 0.5dB
- 2) 互换性附加损耗 0.2dB
- 3) 重复性附加损耗 0.1dB
- 4) 回波损耗 40dB
- 5) 插拔耐久性寿命>1000次
- 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘 , 绝缘电阻>1000M /500V (DC)
- 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC) , 5S不击穿 , 无飞弧

3 . 适用性指标 :

- 1) 标称工作波长 : 850nm、1310nm、1550nm。
- 2) 光纤活动连接器 : 符合GB12507以及相关标准的规定。
- 3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。

4 . 外形尺寸及容量 :

- 1) 外形尺寸 : 2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400 (H × W × D) (mm) 。

2) 大容量：1440芯。