

YLKK中型立式三相异步电动机

产品名称	YLKK中型立式三相异步电动机
公司名称	四达电机制造股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌：四达电机.型号：YLKK500-10
公司地址	邯郸市肥乡县经济开发区
联系电话	0310-8616663 13293017379

产品详情

YLKK 高压电机（机座号 355 ~ 630）是我公司引进、消化国内外先进的电机设计、制造技术，结合我公司 50 多年长期的高压三相异步电动机系列设计制造的经验，于上世纪末开发的新一代产品。经过实验证明，该系列产品无论在技术性能和经济性能上都达到或接近美丽先进水平。已大批量生产，远销欧、美、非洲、港澳等 20 多个国家和地区及全国各地，深受用户欢迎，是 JSL,YL(IP21)老系列产品的更新换代产品。YLKK 高压电机用料考究，制造精良，具有高效节能、噪声低、振动小、运行可靠、使用安装维修方便等优点。YLKK 高压电机的功率等级、电气性能和安装尺寸及公差均符合国家标准 GB755《旋转电机定额和性能》国际电工委员会标准 IEC34-1《旋转电机定额和性能》。YLKK 高压电机的外壳防护等级根据 GB4942.1 和 IEC34-5《旋转电机外壳防护等级》的标准分别有 IP23、IPW24、IP44、IP54 和 IP55 五种。IP23 电动机可按用户要求制成 IP44(管道通风)。如果用户需要其它防护等级可另行供货。YLKK 高压电机的冷却方法根据 GB/T1993 和 IEC34-6《旋转电机冷却方法》的标准分别有 IC01、IC611、和 IC81W 三种。如果用户需要其它冷却方法可另行供货。电动机的结构及安装型式为 IMV1(立式带凸缘)结构，符合 GB997 和 IEC34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。二、使用范围电动机可用于驱动立式水泵及其它机械设备，在矿山、机械、石化行业、发电厂等各种工矿企业中作原动机使用。电动机正常工作基本条件:a. 海拔不超过 1000m；b. 美高环境空气温度不超过 40；美低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15；对采用滑动轴承的电动机为 5；c. 对 YLKS，YLKST 系列电动机，冷却入口处冷却水温度 5 ~ 33；d. 美湿月月平均美高相对湿度为 90%同时该月月平均美低温度不高于 25；e. 电源频率为 50Hz ± 1%；f. 工作电压变化范围不大于额定电压 ± 5%；g. 电动机定额为连续工作制 S1；h. YLST,YLKKT,YLKST 型电机能承受轴向推力 3 ~ 60 吨。