

艾默生精密空调dme12mh2报价

产品名称	艾默生精密空调dme12mh2报价
公司名称	深圳市永华制冷机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市深圳市龙岗区龙岗中心城万象天成广场9B1001
联系电话	15815509378

产品详情

艾默生精密空调dme12mh2报价 艾默生机房空调Datamate3000系列艾默生空调DME12MH2 艾默生机房空调DME07MC2, 艾默生机房空调DME07MO2, 艾默生机房空调DME07MH2, 艾默生机房空调DME12MC2, 艾默生机房空调DME12MH2

DataMate3000 精密空调系统 DataMate 3000系列小功率专用空调产品系列，包括单相220V、三相380V两种主电源模式，制冷量包括5.5kW（压缩机功率2HP）、7.5kW（压缩机功率3HP）、12.5kW（压缩机功率5HP）等多个功率段，功能包括单冷、制冷+加热、制冷+加热+加湿等多种配置。

简介：DataMate3000系统是一种小型的精密环境控制系统，专为电子设备的冷却而设计，适用于设备室或计算机房的环境控制。具有高可靠性，从而能保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备拥有一个合理的运行环境。该系统目前室内机有两个系列：标准系列和S系列。标准DME3000包括7.5kW、12.5kW两个冷量档的机组，主要应用于380V三相配电的场合；DME3000 S系列则包括5.5kW、7.5kW两种制冷量的机组，主要针对220V单相配电场合。客户可以根据机房的实际情况灵活选择。该系统目前室外机同样有两个系列，标准型和低温LeeTemp型两种室外机，其中低温LeeTemp型室外机适用于较标准型更低的环境温度1。系统采用分体落地式结构，由室内机和室外机两部分构成。室外机为风冷式冷却。系统标准配置有制冷组件，可以对环境温度进行精确控制。另外提供加热器和加湿罐选配件，可以对环境湿度进行精密控制。如果设备仅用于制冷，则无需选配加热器和加湿罐。DataMate3000系统具有微处理控制器，可根据程序的设定值和室内环境条件，自动切换所需的功能（制冷或制热、除湿或加湿）。DataMate3000精密空调系统特性及优势 专业开发-作为设备机房整体化解决方案的一部分，DataMate3000空调系统专为电子设备的冷却而开发，能保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备拥有一个合理的运行环境；体贴设计-机组着眼于设备间的实际应用而设计，力求不破坏设备间的整体布局，同时保证现场的安装和维护方便；节约空间-仅仅只需要1.4m²的占地面积（S系列只需要1m²）；精密控制-机组的精密控制系统能实现对室内环境的精确控制，最大限度的保证设备的安全工作与稳定运行；优秀人机界面-中/英文大屏幕LCD背光显示，易操作的人性化界面，多级密码保护防止误操作，运行状态智能显示，专家故障诊断系统；高可靠性-艾默生公司产凭借优良的品质和周到的服务能够确保机组全年24小时长期可靠的运行；强电网适应性-超宽输入

电压范围，独特的缺相保护功能和相序检测自切换功能，高低电压自动监测和保护功能，来电自启动功能；全天候运行-针对设备房的独特热负荷特点，实现从 - 15 ~ + 45 的全年全天候运行，如配置低温型LEE-TEMP室外机，则运行范围可扩大为 - 34 ~ + 45 ；超强网络管理功能-配置标准RS485监控接口，提供标准通讯协议，灵活的主备机自动切换、轮流值勤功能，远程开关机、远程告警及故障查询处理功能；