ASR5910型个人声暴露计

产品名称	ASR5910型个人声暴露计
公司名称	泰安市鼎鑫机械设备制造厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:齐全 产地:泰安
公司地址	泰安市泰安山区灵山大街120号
联系电话	05388530998 18653835098

产品详情

ASR5910型个人声暴露计

个人声暴露计,矿用个人声暴露计,防爆个人声暴露计,个人声暴露计厂家

誉之不喜,毁之不怒。——司马光

- 1、ASR5910型个人声暴露计产品介绍: ASR5910型个人声暴露计是一种既能测量指数时间计权又能测量时间平均声级的智能化噪声测量仪器。它采用先进的数字检波技术由MSP430进行控制计算,具有自动量程转换,可靠性好,稳定性高,动态范围宽等优点。其性能符合IEC61672-1及GB/T15952中2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。 2、ASR5910型个人声暴露计基本参数:
- (1)测量范围声级:30dB~130dB(A)噪声暴露:0~19.99(Pa2.h)(2)频率范围:20Hz~8kHz
- (3) 频率计权: A计权(4) 时间计权: F(快)、S(慢)
- (5)测量时间受控:10秒、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小
- 时、4小时、8小时、24小时(6)显示4位LCD:直接显示测量的Lp、Leg、Lmax、LAE、E、Tm值。
- (7)传声器上准许最高声压级:135dB(8)电输入设备的最大峰值输入电压:3Vp-p(9)
- 暴露计符合技术工作电压范围: 2.2V~3.3V (10) 在环境条件变化后, 在参考环境条件下达到稳定所需的典型时间至少12h, 在其他环境条件下至少19h. 3、ASR5910型个人声暴露计主要应用:
- (1)测量个人噪声暴漏水平 (2)评估和监测作业场所的噪声状况
- (3) 确保作业场所符合法规要求 (3) 用于听力保护措施的选择
- 4、ASR5910型个人声暴露计安全特征: a) 防爆型式:矿用本质安全型。 b) 防爆标志:Exib Mb。 c) 防护等级:IP54。

我公司产品质量保证,价格优惠,若您对我公司产品有兴趣,欢迎致电!

联系人: 王经理 手机: 18653835098

QQ:1512427129 微信:18653835098

传真:0538-8530316

全国统一销售热线:400-0538-068 官网:www.dxmine.com