

门球场专用草坪人造草坪草皮仿真人工草坪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 门球场专用草坪人造草坪草皮仿真人工草坪 |
| 公司名称 | 青岛嘉晨人造草坪有限公司 |
| 价格 | 35.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛胶州市九龙街道办事处邓家庄村村西（注册地址） |
| 联系电话 | 15166655635 |

产品详情

人造草坪运动门球场对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草坪门球场基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪中类型主要是由当地气候环境及预算所决时间使用，特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草坪门球场基础类型。泽润塑胶根据丰富的人造草系统经验，就人造草坪门球场水泥混泥土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草坪面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区 5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。