

# 防爆风管式空调,防爆窗式空调厂家

产品名称	防爆风管式空调,防爆窗式空调厂家
公司名称	杭州井泉环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	杭井:1 BHKT(G):1 杭州:杭州
公司地址	杭州市西湖区留下街道留和路1号2幢124室
联系电话	0571-87753735 15168458308

## 产品详情

防爆风管式空调,防爆窗式空调厂家防爆柜式空调 全国服务热线：4007720571  
13757184120QQ:2685913102 微信：13757184120

品牌：杭井

型号：BHKG-5.0Ex

俗称：2匹功能：柜式冷暖额定电压频率：  
220V 55HZ制冷 / 制热额定电流：10.7/16.5A制冷 / 制热额定功率：1.6/1.8Kw制冷(制热)量：  
5(6.1)kw循环风量：1030m<sup>3</sup>/h防水等级：IPX4

噪音(室内 / 外)：40/53dB净重(室内 / 外)：80/100kg室内机尺寸(宽高深mm)：  
1695(1925)\*50(60)\*24(39)室外机尺寸(宽高深mm)：84\*33\*65/124\*36\*94

防爆柜式空调

防爆风管式空调,防爆窗式空调厂家适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

## 防爆柜式空调

防爆风管式空调,防爆窗式空调厂家防爆空调简介：杭井防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX16.3915/3917；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。全系防爆空调系列防爆标志为Exdmbib BT4。

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d” GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：本安型“ib” GB3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分：浇封型“m” GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

杭井防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

- 1、采用国际名牌滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、380V/50Hz、220V/60Hz多种。
- 6、最新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmid BT4。
- 8、适用于国防、科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆风管式空调,防爆窗式空调厂家防爆空调在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

欢迎各位有意的新老顾客来旺旺号咨询，具体价格以问客服为准

如有需要可拨打店主电话本店会奉上最有诚意的服务！