格力吸顶式防爆空调厂家直销

产品名称	格力吸顶式防爆空调厂家直销
公司名称	杭州井泉环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	杭井:1 BHKT(G):1 杭州:杭州
公司地址	杭州市西湖区留下街道留和路1号2幢124室
联系电话	0571-87753735 15168458308

产品详情

格力吸顶式防爆空调厂家直销防爆柜式空调　全国服务热线：4007720571 13757184120QQ:2685913102 微信：13757184120

品牌：　　杭井

型号：　　BHKG-5.0Ex

俗称：　　2匹功能：　　柜式冷暖额定电压频率：220V 55HZ制冷 / 制热额定电流：　10.7/16.5A制冷 / 制热额定功率：　1.6/1.8Kw制冷(制热)量：5(6.1)kw循环风量：　　1030m3/h防水等级：　　IPX4

噪音(室内 / 外)：　40/53dB净重(室内 / 外)：　80/100kg室内机尺寸(宽高深mm)：1695(1925)*50(60)*24(39)室外机尺寸(宽高深mm)：　84*33*65/124*36*94

防爆柜式空调

格力吸顶式防爆空调厂家直销适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5℃~+43℃。

防爆柜式空调

格力吸顶式防爆空调厂家直销防爆空调简介：杭井防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级，T1～T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX16.3915/3917；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。全系防爆空调系列防爆标志为ExdmbibⅡBT4。

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求GB3836.2 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“ d ”GB3836.4 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：本安型“ ib ”GB3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分：浇封型“ m ”GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

杭井防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

1、采用国际名牌滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。

2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。

3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。

4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。

5、电源为220V/50Hz、380V/50Hz、220V/60Hz多种。

6、最新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。

7、防爆标志：Exdmid Ⅱ BT4。

8、适用于国防、科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

格力吸顶式防爆空调厂家直销防爆空调在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5℃～43℃，无腐蚀性气体;c.存在ⅡA、ⅡB级，T1～T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

欢迎各位有意的新老顾客来旺旺号咨询，具体价格以问客服为准

如有需要可拨打店主电话本店会奉上最有诚意的服务！