

三网合一分纤箱图文并茂介绍

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三网合一分纤箱图文并茂介绍 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

三网合一分纤箱图文并茂介绍

三合一配线箱生产厂家、四合一分纤箱报价、三合一分配箱价格、三合一分线箱配置、质量保证、价格实惠、厂家直销、三合一光纤分纤箱，三合一光纤直熔箱哪里便宜，三网合一箱哪里有卖，三网合一光纤楼道箱，三网合一光纤分线箱，三网合一融合箱，三网合一配线箱,三网合一光纤分纤箱，三网合一光纤分路器箱

材质：冷轧板型号：12芯36芯48芯72芯96芯144芯

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP

安装方法：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅

产品特点：

- * 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- * 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- * 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

- * 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- * 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

* 适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

技术参数：

槽位数 光分路器(微型)容量(个) 外形尺寸(mm)

3槽 1×4 1×8 1×16 1×32 (高)×(宽)×(深)

2 2 1 0 750×500×140

工作环境温度 -10 ~ +40 (室内)； -40 ~ +60 (室外)

环境湿度 85%(+30) (室内)； 95%(+40) (室内)

大气压力 70kPa ~ 106 kPa

光缆进入数量 3×2根(上、下进缆)

皮纤进入数量 2×2根(上、下进缆)

箱门开启角度 180°

接地排耐电压水平 3000V(DC)/10mA/1min

绝缘电阻 2×10²⁰M 500V