

48芯三网合一光纤分光箱特点

产品名称	48芯三网合一光纤分光箱特点
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWFGX-48X 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

48芯三网合一光纤分光箱特点【宁波品悦通信设备有限公司】

宁波品悦这款型号为PY-SWFGX 48芯三网合一光纤分光箱，48芯三网合一光纤分光箱具有主光缆分光这个主要功能以外，美观和便于维护管理也是48芯三网合一光纤分光箱的功能作用之一，至于哪个重要这就仁者见仁了。对于功能要求较高的当然觉得多功能更加重要一些，而对于对功能没有那么严苛要求的消费者，只要外观美观，同样也用的很开心。这次，笔者为大家推荐几款功能效果及外观非常不错的几款，48芯三网合一光纤分光箱中高端用户均可适用，更有品悦的信仰诱惑，看你是不是能够把持住啦！目前这款48芯三网合一光纤分光箱正在宁波品悦通信设备有限公司火热销售中，价格优惠，喜欢的朋友不妨关注一下。

【宁波品悦通信设备有限公司 电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 -Q
Q：474665107 微信：15336620995】

48芯三网合一光纤分光箱作用介绍主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。
- 8.具有临时尾纤存储区域。
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

48芯三网合一光纤分光箱配件介绍：

光纤跳线是指与桌面计算机或设备直接相连接的光纤，以方便设备的连接和管理。光纤跳线也分为单模光纤跳线和多模光纤跳线两种，分别与单模和多模光纤连接。

跳线(jumper)是用于两个设备之间不带连接器的活动连接线(区别于：接插线(patch cord)是一端或两端带有连接器；跳线是线缆的两端都有光纤接头，可直接连接设备，而尾纤只有一端有光纤接头，另一端用来与光纤熔接的，这也是常常人家将尾纤和光纤跳线搅乱的原因)。

光纤跳线的根据接头形状可分为：FC光纤跳线、SC光纤跳线、ST光纤跳线、LC 光纤跳线等；

根据插芯的研磨方式(端面)可分为：PC(平面)、UPC(球形面)、APC(斜8度面)等（有线电视光收发机一般要求FC/APC接头）；

根据光纤种类可分为单模、50/125多模、62.5/125多模及千兆、万兆等；根据尾缆直径可分为：900 μm、2mm、3mm等。

光纤跳线有良好的互换性、重复性，可靠稳定。高回波衰减、低插入损耗，长度可自由选择，温度稳定性优良，可以应用于光纤通信系统、光纤数据传输、LAN、光纤传感器和光纤CATV。

面对三大电信运营商的FTTH三网合一的建设,接入网所承载的主体业务正逐渐向语音电话、数据宽带、CATV转变。这就需要高速稳定大范围的接入网,来连接城域网、主干网和用户网。广电传统的有线电视接入网已逐渐不能满足这种需求，光纤到户（FTTH）也将成为广电系统光纤入户三网合一的主要接入方式。为了充分利用光纤和光电设备资源，节省运行和维护费用，人们选择点到多点的无源光网络（PON）作接入业务，而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“三网合一”则是进一步降低成本的可行、有效的方案，也是网络发展的大趋势。

宁波品悦通信提供48芯三网合一光纤分光箱作用介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。