

# ABS PA-737 ABS PA-737

产品名称	ABS PA-737 ABS PA-737
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 emal;g.jy521@163.com本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/PA-737/台湾奇美

用途：食品级,家用电器

特性备注：产品特性：高流动性、中冲击强度

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.04 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:25 拉伸强度:36 MPa 断裂伸长率:22 % 弯曲强度:57 MPa 硬度:103 维卡软化点:101 热变形温度:83

食品级ABS MG38F 美国GE 食品级ABS PA-737  
台湾奇美 医疗级ABS 2802HD 德国巴斯夫 医疗级ABS  
2802-TR 德国巴斯夫 食品级ABS HP20 沙伯基础

食品级ABS HP30 沙伯基础

医疗级ABS HMG47MD 沙伯基础

高透明ABS PA-758 台湾奇美

高透明ABS 920 日本东丽

高透明ABS SX200 日本旭化成

高透明ABS TR-577 韩国LG  
高透明ABS TR-558AI 韩国LG  
高透明ABS TH-21 日本电气化  
防火ABS PA-765A 台湾奇美  
耐高温ABS PA-777B 台湾奇美  
耐高温ABS PA-777D 台湾奇美  
耐高温ABS PA-777E 台湾奇美  
耐高温ABS XR-401 韩国LG  
耐高温ABS XR-404 韩国LG  
耐高温ABS XR-407 韩国LG  
耐高温ABS XR-409H 韩国LG  
防火抗紫外线ABS R15U 美国GE  
防火ABS FR15 美国GE  
抗紫外线ABS GPM5500U 美国GE  
防火抗紫外线ABS PA-764 台湾奇美  
防火抗紫外线ABS PA-764B台湾奇美

#### 物料性能

1. 综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好;
2. 与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理;
3. 有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别;
4. 流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好;
5. 适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。