

高耐磨聚乙烯板自润滑聚乙烯板厂家电话

产品名称	高耐磨聚乙烯板自润滑聚乙烯板厂家电话
公司名称	山东松丽塑料制品有限公司
价格	18.10/千克
规格参数	品牌:鲁松丽 吸水性:0.01% 连续使用温度: - 150~90
公司地址	新华街道办事处
联系电话	18253438633

产品详情

高耐磨聚乙烯板自润滑聚乙烯板厂家电话

聚乙烯 (HDPE)板

聚乙烯板 (HDPE板) 熔点约为130 ，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。中文名：聚乙烯英文名：POLYETHYLENE英文名2：PE分子式：(C₂H₄)_n产品规格：厚x宽x长 1-200mmX2400mmx7000mm。

【一】主要特性:

聚乙烯板无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(低使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好(同样适用于低温条件)；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。但PE板材对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差，但是可以加抗氧化剂改善其耐老化性能。

【二】产品应用:

医用器具部件,密封件,切割板,滑动型材.广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品、环保、纺织等行业。广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。