

供应PPL对位聚苯棒 PPL管料四氟碳纤维棒料

产品名称	供应PPL对位聚苯棒 PPL管料四氟碳纤维棒料
公司名称	嘉兴一冠机电设备有限公司
价格	300.00/公斤
规格参数	品牌:一冠密封 产地:浙江嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）1号楼176室
联系电话	13701996561

产品详情

产品介绍：

对位聚苯工程塑料 一、对位聚苯粉 对位聚苯是一种新型的高分子材料，具有许多优异的性能。在高温炉中灼烧聚苯粉末，于530度时开始分解，无熔点在450 长期加热灼烧微有失重现象。耐化学腐蚀，迄今为止，尚未找到一种能使对味聚苯溶解的溶剂，有优良的自润滑性能，优于而硫化钼和石墨。（一）技术指标：1、外观：棕红色或深褐色粉末 2、细度： 200目 3、热失重：400 、0.5h 4%（二）主要用途：1、制备耐高温离子交换树脂 2、制作有机半导体及光导体的材料 3、制作耐高温润滑脂及润滑添加剂 4、用作耐高温、耐腐蚀、耐辐射、耐磨损的填料 5、作为光热的稳定剂、氧化的抑制剂。二、聚苯工程塑料 该产品是以聚四氟作为母体，填充聚苯粉和其他原料进行混合模压，经高温烧结冷却而制成。该产品的综合性能大大优于聚四氟制品或聚四氟填充其他原料制成的密封件的1-2倍或2倍以上。尤其在耐高温性能方面表现更为优异，其使用温度可在-269—+300 范围使用，且其用途十分广泛，如在化工、印染、压缩机、阀门等行业都已逐渐地被广泛应用，是国内工业较为理想的综合性能优异的新型无油自润滑工程塑料。（一）技术指标：1、外观：深棕色、表面无裂纹、刨开后无气孔、分层现象和外来夹杂物。2、比重约2.23、耐化学腐蚀性极强，强酸、强碱、油脂、去污剂及有机溶解等化学药品对他都不起作用。4、耐侯性优良，长年暴露大气中，表面和各项性能保持不变 5、使用温度可在-269—+300 范围使用（二）制品件：根据客户的要求定作加工。（三）主要用途：用于制动、精密封环、活塞环、导向环、填料、垫片、阀片、轴套及其它无油润滑制品和密封件。三、聚苯模压混合粉 该产品根据用户不同的使用要求，制定不同的工艺配方生产而制成。（一）技术指标：1、外观：深灰色 2、比重约2.23、细度： 40目