光伏玻璃钢格栅 光伏发电格栏 玻璃钢走道板

| 产品名称 | 光伏玻璃钢格栅 光伏发电格栏 玻璃钢走道板 |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 河北亿如丝网制品有限公司 |
| 价格 | 65.00/平米 |
| 规格参数 | 厚度:2.5公分 型号:1*4.04 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区纬二路15号 |
| 联系电话 | 0318-5280135 15303383273 |

产品详情

光伏玻璃钢格栅 光伏发电格栏 玻璃钢走道板

玻璃钢格栅的特性:1、耐腐蚀:具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。2、高强、且便于切割、安装:由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小不大于2千克每立方分米,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。3、耐老化:使用寿命在20年以上。4、阻燃:普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM

E-84)不超过25;阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924)。5、安全性: 具有优良的电绝缘性,10KV电压下无击穿;无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的 结构还具有防滑、抗疲劳等特性。6、颜色均一并且色彩可任意选择:能根据客户的要求定制颜色,改善 生产场所的环境。7、具有较好的综合经济效益8、可设计性强:尺寸灵活多样,尺寸稳定。玻璃钢格 栅的应用的场合:1、 操作平台许多化工厂都有大量的操作平台,利用玻璃钢格栅作为铺面材料制作的 操作平台,耐腐蚀、无需油漆、无需维护、使用寿命长,可使用十五年到二十年。重量轻,与钢材相比 ,减轻重量四分之三,所以安装时无需使用吊装设备,作为支撑在设备上的操作平台就更加合适。玻璃 钢格栅的开孔切割非常方便,使用弧线切割锯就可以很方便地开孔来满足安装设备的要求,而且不会因 开孔而造成格栅的力学性能的改变,更不会造成格栅的散落。对于移动式操作平台,使用轻巧的玻璃钢 格栅就更加适合。此外,适当的设计使玻璃钢格栅具有适量弹性可以减轻长期在上面工作人员的疲劳, 提高工作效率,因而是造作平台的理想材料。2、走道工厂(如化工厂、钢铁厂等)往往有许多走道, 有些是设备与设备之间的通道,有些供巡检使用,这些走道一般用圆钢焊接而成,由于腐蚀,往往每年 都要做防腐涂层。采用FRP格栅制作这些走道,无需维护处理,既能使走道长久保持色彩光艳,又能使 走道构造轻盈,加上防滑的铺砂面层,是北方冰雪季节室外走道的选择。3、地沟盖板许多化工厂、冶 炼厂的电解车间,电厂的化学处理车间;电镀厂,蓄电池厂,机械厂的酸洗车间;制药厂,印染厂,盐 矿等都有大量的地沟,地沟中多为腐蚀性液体,传统的地沟有用角钢,扁铁焊接的格栅、铸铁格栅、水 泥盖板等,这些材料不耐腐蚀,多则几年,少则数月即被破坏,车间里呈现支离破碎模样,使用FRP格 栅就可以很好的解决腐蚀问题,同时便于污水泄入水沟中,还便于随时观察地沟内的情况。 4、 海上

石油平台传统的海上石油平台往往使用钢板作铺面材料,海洋的恶劣气候加上海水的侵蚀造成这些材料 严重腐蚀,增加了不安全因素,国外已成功的将FRP格栅用于这一恶劣的环境中,由于重量减轻四分之 三,使得基础支撑等构件更容易处理,经过合理设计,还能够降低平台的总成本。5、 污水处理在污水 处理方面,FRP格栅可用作冷却塔下面操作平台的铺面材料,可用作生火化水处理池的挂具,也可以用 做污水处理场的检修走道。6、 楼梯踏步化工厂、石化厂的生产设备往往有几层甚至有几十层,要使用 大量的楼梯,传统用钢板焊接或圆钢焊接的楼梯在这些腐蚀环境里会迅速被破坏,本公司提供的楼梯踏 板不仅解决了防腐问题,而且防滑耐磨。7、围栏工厂的中高压设备,大型储槽周围按照要求一般都需 设置围栏。玻璃钢格栅由于具有绝缘、耐腐、色彩鲜艳、安装方便等性能,是用于这些场所的理想材料 。另外,也可用于腐蚀环境比较严重的化学工厂的窗户、围栏等。8、灌顶平台储罐顶部的走道、平台 往往是腐蚀比较严重的地方,到处锈迹斑斑,令人望而生畏,遭受严重腐蚀的平台、走道往往存在事故 隐患,FRP格栅制造的罐顶平台就可以完全改变这种状况。9、 防腐蚀货架蓄电池厂有大量存放蓄电池 的货架,采用玻璃钢货架,可有效解决传统货架不耐腐蚀的问题。10、双层地面 在许多腐蚀性 车间,如纸浆厂炼浆车间、电镀厂的电镀车间等。传统的操作方法是操作人员、产成品、废渣、废液处 于同一地面上,这有许多不便之处,易于造成防腐地面的破坏,与实体地面概念不同的是双层格栅地面 ,即上层由FRP格栅组成,下层为建筑基体地面,操作人员在格栅面层上行走作业,产成品可放置在格 栅面层上,而废液、废渣可排至下层基体地面,作业完毕可用强有力的喷水器冲洗,清除地面堆物,这 样即方便了操作工人,也便于管理人员赴现场检查工作。11、船艇甲板用于船艇甲板或步桥材料,可大 大减轻甲板的重量,以增加载货量,并且防止船载介质及海水的侵腐。其优良的抗磁性更适合在扫雷艇 上使用。 本公司主营:玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅板、玻璃钢脚踏板、玻璃钢踏步板、玻 璃钢窨井盖/阴井盖、玻璃钢地沟盖板、玻璃钢污水池爬梯、玻璃钢井口爬梯、玻璃钢检修梯、玻璃钢 防护笼梯、防腐爬梯、玻璃钢平台楼梯、玻璃钢作业平台、玻璃钢护栏、玻璃钢圆管、玻璃钢方管、玻 璃钢连接件、玻璃钢角钢、玻璃钢槽钢、污水净化处理设施等。