

旋转接头 约束型波纹管补偿器稳定性高

产品名称	旋转接头 约束型波纹管补偿器稳定性高
公司名称	巩义市恒昌供水设备有限公司
价格	89.00/台
规格参数	公称通径:设计温度 工作压力:0.25 ~ 4.0 Mpa 设计温度: - 20 ~ 1000
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	15981818147

产品详情

旋转接头 约束型波纹管补偿器稳定性高约束型波纹管补偿器稳定性高【服务中心】：小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接和焊接接。不锈钢软管材料：SUS301/SUS304;内径4mm-10mm抛光处理。不锈钢软管用途：自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管；精密光学尺线路、工业传感器、电子设备线路保护管；电器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压光缆的内支撑！以下为巩义恒昌管道为您整理的约束型波纹管补偿器产品相关图片资料信息。

行情动态【3分钟前 新闻更新】通用型波纹补偿器，内压式波纹补偿器，外压式波纹补偿器，内外压平衡波纹补偿器，无约束波纹补偿器，板盒型波纹补偿器，沟槽式波纹补偿器，铰链式波纹补偿器，拉杆式波纹补偿器，等等一系列产品，根据介质的不同还可订制各种不锈钢材质波纹补偿器（膨胀节）和衬四氟波纹补偿器（膨胀节），真诚期待您的来电！约束型波纹管补偿器 旋转接头技术支持：安装注意事项：为使直埋式波纹补偿器起到补偿作用，补偿器两端必须设固定支架，防止管道受内压推力影响外移拉伸。补偿器的一端（指单向补偿的直埋式补偿器死端）要靠近一端的固定支架，用补偿器的活头补偿管道！我们在努力抓好产品质量和供求关系的同时，狠抓内部管理，使得公司在原来全面质量管理的基础上大大提高了企业管理的规范化水平和适应市场环境不断变化的综合能力，紧跟时代潮流。“以的产品，的管理，的服务，打造具有强势竞争力的品牌”是公司发展的宏伟目标，“不断追求客户大满意，为社会发展、人类进步作贡献”是我们的经营宗旨和理念！煤气用波纹膨胀节的类型包括：(1)轴向型波纹膨胀节。它是一个波纹元件和两个可与相邻管道、设备相连接的接管(或法兰)组成的挠性部件，主要用于直管段补偿轴向位移。补偿器设在两固定支架之间，一端靠近一个固定支架。膨胀节不能约束管道压力推力，压力推力由其两侧的固定管架承受！约束型波纹管补偿器企业文化：企业在做产品的时候往往忽略了对品牌的建设和宣传，导致好产品没有好名头，难以走出国门，使我国的不锈钢膨胀节产业陷入了停滞不前的困境。虽然目前的市场上，行业竞争异常激烈，但是企业也不能只为眼前利益而忽略长久发展，只有坚持诚信经营！负责人：恒昌管道zxy

2018年5月5号编辑。约束型波纹管补偿器产品详细信息以实物为准，请购买前与销售人员进行确认。