

出租出售互感器伏安特性测试仪

产品名称	出租出售互感器伏安特性测试仪
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

输入电压：交流220V或380V、50HZ、自动识别输入电压。 工作环境温度：0~40℃。

输入电压：输入交流220V时，输出0-500V。 输出交流380V时，输出0-1000V。

电流：大瞬时电流，测变比时为600A。 输入交流220V时，输出0-400A。

输入交流380V时，输出0-600A。 伏安特性测试时为15A。

数字电压表测量范围：0-9999V；分辨率：0.1V。 作电流显示时：0-9.9A；分辨率：0.1mA。

数字电流表测量范围：0~3000A；分辨率：0.01A。 误差：1% 2%，U 2%。 测CT变比时，可自动计算变比值，并打印数据和计算结果。 测伏安特性时，存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。

外型尺寸：长×宽×高=470×340×260mm³。 重量：23Kg。

注意事项 电流互感器二次线圈不应有接地点。 调压器开关及输出开关在断开位置方向可接线和拆线。 试验前本装置应可靠接地。 做完试验后应及时回零，严禁在高电压，大电流下长时间停留。