

大量ZW32柱上真空开关在赤峰销售

产品名称	大量ZW32柱上真空开关在赤峰销售
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:皖开 额定电流:630 机械寿命:10000
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

大量ZW32柱上真空开关在赤峰销售//大量ZW32柱上真空开关在赤峰销售
ZW32-12F,赤峰ZW32,赤峰市场ZW32价格

大量ZW32柱上真空开关在赤峰销售//大量ZW32柱上真空开关在赤峰销售
ZW32-12F,赤峰ZW32,赤峰市场ZW32价格

ZW32看门狗分界开关特性：

ZW32看门狗分界开关智能断路器具备1~3次重合闸功能，且重合器参数可以整定；ZW32看门狗分界开关智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能，且参数可以连续整定；

ZW32看门狗分界开关智能断路器具备小电流接地保护功能，且参数可以连续整定；

ZW32看门狗分界开关智能断路器既可以实现有线远方控制，也可在杆下无线遥控。

三、ZW32看门狗分界开关概述：用于交流50Hz,电压10~12kV的三相电力系统,作为分断,关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能,速断保护功能,定时限延时保护功能,自动重合闸功能,还可根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称"组合智能型断路器")等.该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT,PT接口,可满足遥测要求.断路器有灭弧装置，故断路器能够带负荷操作，不但能操作负荷电流，还能操作故障（短路）电流;断路器有良好的封装形式，故单纯观察断路器，不能直观地确定其是处ZW32看门狗。 2.zw32-12看门狗使用环境条件

a. 周围空气温度：上限+45℃，下限-30℃。

b. 海拔不超过2000M；（若海拔增高可相应增加绝缘强度或加装设备）

c. 风压不超过700Pa（相当于风速34m/s）。 d. 无经常性的剧烈振动,地震等级不超过8级。

e. 污染等级：III级。 ZW32看门狗分界开关用途：ZW32-12F户外高压智能分界断路器（俗称看门狗），主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流，过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相极柱式，三相真空灭弧室置于固封极柱内，利用绝缘材料相间绝缘及对地绝缘，性能可靠，绝缘强度高。重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合，PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合，智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统，帮助系统消除瞬时故障，自动恢复供电，也可隔离永久故障，实现配网自动化。

