

德信出口设备专业带钢丝伸缩钢丝管 PU钢丝软管

产品名称	德信出口设备专业带钢丝伸缩钢丝管 PU钢丝软管
公司名称	宁津县德信聚氨酯制品有限公司
价格	32.00/米
规格参数	规格:25-500mm 厚度:0.6-1.5mm 长度:10-30m
公司地址	宁津县时集工业区
联系电话	13373023961

产品详情

木工雕刻机械通风除尘管 PU钢丝软管

规格：内径25—500mm

壁厚：0.6—1.5mm

长度：10米，15米，20米，30米

结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝

钢丝紧缚于管壁内

硬度范围：80A—90A

温度范围：-35—90 ° C，短时间能到120 °（3个小时）

特性：

1.灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；

2.优越的耐磨性能；

3.良好的耐候性能；

4.可排静电，通过钢丝接地；

5.无毒无味，阻燃性能好。

用途：

?用于木加工机械工作过程中木尘和木屑的抽吸

?用于有磨损的固体，如灰尘，粉末，纤维和碎屑

?用于工业除尘和抽吸

?高伸缩性和压缩比4：1

?耐磨损保护

?高扩张强度和抗撕裂强度