

## 高耐磨通风管 吸尘缠绕钢丝管 钢丝螺旋增强管

产品名称	高耐磨通风管 吸尘缠绕钢丝管 钢丝螺旋增强管
公司名称	宁津县德信聚氨酯制品有限公司
价格	19.00/米
规格参数	规格:25-500mm 长度:10-30m 厚度:0.6-1.5mm
公司地址	宁津县时集工业区
联系电话	13373023961

### 产品详情

厂家销售产品，请亲们放心订购！PU管材产品可根据客户需要定制！

二.本店产品均会仔细检查后才打包发货，货物送达时请当场检

查验收，如有变形、破损请即刻联系我们与物流公司交涉，签收后如有破损问题本店不予退换。

三.正常情况下本店将在款到的当天发货，因本店产品均与网

下实体批发同步销售，难免个别规格临时缺货。碰到缺货我们

会尽力协调生产，在第一时间发货。如生产周期较长第一时间

双方协商其它型号或退还货款。我们发货时间截止17点，过后的第二天发货，

给您带来不便，请您谅解！

四.本店产品质量保证，买家收货7天内有任何不满意，无条件退货（必须保证不影响二次销售的情况下）；（订做产品发出后不接收退货）；有质量问题15天内包换，没有质量问题的退换过程，买家负责来回运费；有质量问题，本店负责来回运费。

五.本店可提供17%的增值税专用发票，有需要的亲们可以联系客服

厂家批发PU透明镀铜钢丝管耐磨除尘缠绕钢丝管

度范围：-40度-125度,短时间可达150度

生产直径：25mm至500mm 规格齐全。

厚度：0.6MM、0.9MM、1.2MM、1.5mm规格齐全。

颜色：透明

长度：每卷10米、15米、20米，产品规格齐全，

构

造:以

坚固弹性镀

铜钢丝包覆于管壁；壁

：特殊顶级聚醚型-

PUR，约1.5MM壁厚,内壁光滑；比一般PVC软管,橡胶管

耐磨高10倍以上;温度范围:约-40 至+125 ,短时间可约+150 .符合FDA,USDA,3A卫生标准要求,无毒无

味,质轻,高柔软性,内壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加强;规格:25-500MM,长度,厚度可以订做。

产品备注：长度 10M—30M 特殊规格可定做

产品类别：钢丝除尘通风软管