

包装机械专用配套钢丝伸缩软管 钢丝吸尘管厂家制作

产品名称	包装机械专用配套钢丝伸缩软管 钢丝吸尘管厂家制作
公司名称	宁津县德信聚氨酯制品有限公司
价格	26.00/米
规格参数	规格:25-500mm 厚度:0.6-1.5mm 长度:10-30m
公司地址	宁津县时集工业区
联系电话	13373023961

产品详情

关键词:pu钢丝排风管,PU耐磨风管,PU钢丝伸缩管,PU吸尘管,PU通风管

用途:耐磨PU风管用于输送高速流动强磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒、玻璃、粉尘和屑片,玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等行业有广泛的使用。

性质:耐磨PU风管极度耐磨损,抗撕裂;镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩,高轴强度优越,令输送物质流畅,良好的抗化学性;弯曲半径小,约等于3倍外径。

构造:耐磨PU风管以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;壁:特殊聚醚型-聚氨酯,比普通PVC软管,橡胶管耐磨程度高10倍以上。

PU管适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒,输送水、油、化工材料、食品等,高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒,无用的玻璃和屑片,气体和液

体环境,筒仓输送,玻璃业、码头、钢铁厂、矿坑、造船厂、水泥厂等的输送用管,当强韧的保护用管。在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。该产品是PVC、橡胶、金属管材的替代产品。耐老化,适用于大部分化学物品。

耐温范围:约-40 至+90 ,短时间可达+120 .

规格:耐磨PU风管内径25-400mm,壁厚为0.6,0.9,1.2,1.5mm四种规格,亦可根据客户的需求定制非常规规格。

PU管是有很多种类的,按材料分,聚酯型PU管,聚醚型PU管,按使用要求和称呼不同分又分为PU空压软管,PU夹纱增强管,PU工业软管,PU钢丝伸缩管,PU螺旋管,PU伸缩管,

PU弹簧管,PU夹纱管,PU编织管,PU网纹管,PU单管,PU直管。