

长沙双壁波纹管安装示意

产品名称	长沙双壁波纹管安装示意
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:400 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

1、长沙双壁波纹管基础应采取土弧基础。对普通土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层；外地基土质较差时，可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可分二层铺设，下层用粒径为5~32mm的碎石，厚度100~150mm，上层铺中粗砂，厚度不小于50mm。

长沙双壁波纹管设计土弧基础支承角范围的腋角部位，必需采用中粗砂或砂砾时回填密实。

4、对由于长沙双壁波纹管荷载、地层土质变化等要素可以发作长沙双壁波纹管纵向不均匀沉降的地段，应在长沙双壁波纹管敷设前对地基中止加固处置。邵阳市长沙双壁波纹管安装表示。地基处置宜采用复合地基处置方法，不得采用打入桩、混凝土垫块、混凝土条基等刚性地基处置措施。