

# 乙烯基玻璃鳞片胶泥防腐蚀耐酸碱防腐胶泥施工

产品名称	乙烯基玻璃鳞片胶泥防腐蚀耐酸碱防腐胶泥施工
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:同升 包装:铁桶 产地:廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村(注册地址)
联系电话	18730606678

## 产品详情

玻璃鳞片胶泥(高温)

树脂类型酚醛环氧型乙烯基酯树脂

特点耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良

主要用途烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体

使用温度液态: 100

气态: 200

涂层厚度2mm / 二到三遍完成

涂敷方法刮板、抹子涂抹

性状颜色: 白色、半透明/淡绿色、淡蓝色。

比重: 1.4-1.8

涂敷用量: 实用值: 3.5kg / m<sup>2</sup>

施工配比(wt%) 主剂: 引发剂: 促进剂

100: 1~1.5: 0.5~1

间隔时间4小时~30天

操作条件环境温度：5 -30

相对湿度：85%以下

包装主剂：铁桶（20 L）

引发剂及促进剂：塑料容器（5 L或10 L）

保管方法保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

保质期限20 下三个月，15 下六个月

高温型乙烯基酯玻璃鳞片胶泥是以酚醛环氧型乙烯基酯树脂为成膜物质，加入改性耐蚀填料、玻璃鳞片、专用助剂以及发剂、促进剂等经研磨特殊分散加工而制成的甲、乙、丙三组份重防腐胶泥。胶泥中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺、重叠排列，对腐蚀介质的渗透形成层层屏障，可以延长介质渗透到基材的路径，阻止腐蚀介质直接穿透防腐层，从而对基体起到长期保护作用。