

高温玻璃鳞片胶泥 脱硫塔专用环氧涂料

产品名称	高温玻璃鳞片胶泥 脱硫塔专用环氧涂料
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:同升 包装:铁桶 产地:廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

产品详情

信任对资料了解较多的客户都知道玻璃鳞片胶泥的存在，由于它能够较快的完成很多实在的用处，也能够自身的性质提高低加入到更多的范畴中去，整体帮助客户看到杰出的效果。它是以树脂为首要原料的，所以十分健康而且保持的性质比较长，在根据相关的资料一起装备之后，以胶泥的状况呈现，施行加工时会更为便利，不再需求其他杂乱的流程。

经过这种资料能够完结抗腐蚀的效果，当然客户需求的话它还能够配合其他的产品一起运用，首要就是为了抗渗透，在物体的外表构成很好的维护，而且它是十分细腻的，彻底看不出来有任何的问题，反而能够感受到在运用中所完成的杰出效果，这样进行保持就能够发现它还能够起到一定的润饰效果，这是其他产品所达不到的效果。

运用玻璃鳞片胶泥就是期望它能够女孩一定的物体进行维护的效果，常常能够发现外部的物质会对某些部分产生影响，但是有了这种维护原料就能够赶快的发挥条件，即便在十分恶劣的环境中也能够完成延展的功用，让产品能够接受更大的压力，不会呈现破坏性的现象。有了这个产品，就能够让更多范畴都杰出的进行下去。

特点：

乙烯基玻璃鳞片胶泥拥有优良的耐化学介质、高温湿态腐蚀性气体性能。

极低的水蒸气渗透了、硬化收缩率、线膨胀系数低。

充分抵挡高温及温度骤变，较低的磨耗性能。

常温硬化，成型施工简单，修补容易。

适用范围：

石油贮槽、化学品油船、铁路桥梁等的表面涂覆。

海洋工程建筑物、钢结构的防腐。

管道烟气脱硫（FGD）装置的耐蚀衬里，其最高使用温度可达180 。

建筑物地面、排水沟、污水池的耐蚀覆盖层。

使用方法：

钢结构表面除油去污，除锈等级不低于Sa2.0或St3标准；混凝土表面清理干净，表面含水率<6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。

用手工刮刀刮镟成1-2mm（每道）的胶泥层，数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。

在弯角或者形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，最后用漆罩面1至2道。

包装和保存：

本品用25kg铁通包装，在阴凉干燥处密封保存，25 下有效保存期为三个月。

主要用于防腐蚀

玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光颜料，玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品的强度，防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。

1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。

2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。