

耐酸碱玻璃鳞片胶泥玻璃鳞片涂料

产品名称	耐酸碱玻璃鳞片胶泥玻璃鳞片涂料
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:同升 包装:铁桶 产地:廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

产品详情

- 1、耐腐蚀性能好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温，耐腐蚀性能。
- 2、较低的渗透率，玻璃鳞片胶泥、涂料，抗水蒸汽率高，比普通的环氧树脂胶泥、涂料高6-15倍，比普通的环氧玻璃钢FRP高4倍。
- 3、玻璃鳞片胶泥，具有较强粘接强度，与钢板粘接强度 2.0mpa，与混凝土粘接强度 2.5mpa，因此玻璃鳞片胶泥衬层涂层，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离。附着力和冲击强度好，从而保证了良好耐腐蚀性。
- 4、耐高温、耐热冲击性能好，涂层中含有很多玻璃鳞片，因此消除了涂层和钢铁之间的线膨胀系数的差别，玻璃鳞片线膨胀率 $11.5 \times 10^{-6}/$ ，钢铁线膨胀率 $12 \times 10^{-6}/$ ，二者之间较相似，使鳞片胶泥适应温度骤变重腐蚀的环境，如电力系统中FGD，在某些非正常情况下，FGD的某些阶段温度可达到200-250，我们进行耐热冲击试验，把涂有玻璃鳞片胶泥钢板放在100 沸水和0 冰水各1小时，经100次温度骤变试验后没有出现异常现象。
- 5、耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后，硬度较高，耐磨性好，玻璃鳞片胶泥耐磨性，如收到机械损伤时，玻璃鳞片胶泥也是局部的，可以及时修复。
- 6、施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达到1-1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需做简单的处理，并可持续使用而不受影响性能。电话王女士

liton 我厂专业生产玻璃鳞片重防腐胶泥、涂料等防腐材料。主要应用于热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂、玻璃钢制品的生产和防腐工程施工等领域，效果良好。得到了广大客户的认可及好评。