

# 电厂烟道专用乙烯基比例鳞片胶泥

产品名称	电厂烟道专用乙烯基比例鳞片胶泥
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:同升 包装:铁桶 产地:廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

## 产品详情

乙烯基酯玻璃鳞片胶泥涂料应用于防腐领域，能延长物件使用寿命。玻璃鳞片胶泥耐酸碱极强，耐低高温。

1进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件

2施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于?

施工作业时先做底层、在做中层、最后是面层。

3首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工采用抹涂的方法、

一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。（一般间隔一天）

涂抹时，持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行

不得堆料摊抹。

4局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量.

5最后刷面漆、（1-2）道

质量验收

玻璃鳞片胶泥表面平整、无流挂、漏刷、脱皮等现象

玻璃鳞片胶泥施工完厚度在1.8-2.5mm

玻璃鳞片胶泥施工完色泽应均匀一致。

我厂以客户满意为宗旨，提供优质产品，不断追求卓越。"高温、中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、涂料"、"环氧玻璃鳞片胶泥、涂料"等防腐材料无毒害绿色环保。为增强产品的竞争力，具备了为各种工程配套服务的能力。

我厂主导产品：环氧胶泥、乙烯基玻璃鳞片胶泥、防腐涂料、玻璃鳞片、耐酸耐温密封胶粘剂、有机硅高分子粘接剂。

我厂致力于防腐保温工程的技术研究和工程施工，施工设备齐全、在多次施工过程中积累了丰富的施工经验、竭诚为广大客户服务。