

制冷车间检测氟利昂泄漏报警器量程1000ppm

产品名称	制冷车间检测氟利昂泄漏报警器量程1000ppm
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

制冷车间检测氟利昂泄漏报警器测量量程可达0-1000ppm

氟利昂气体报警器可实时对氟利昂的现场浓度值进行监控，实现浓度的实时显示及浓度超标后的声光报警。主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，需要具备国家要求的各项资质（防爆合格证、产品型式认可证书、检验报告、合格证等）。

防爆型氟利昂气体浓度报警器防爆认证等级为Exd II CT6，可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。气体浓度报警器采用进口数字化模组设计传感器，测量精度高，稳定性好，抗中毒，抗干扰能力

制冷车间氟利昂报警器 可物联网实时监测 产品特点：

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

LCD浓度显示，LED状态指示：LCD现场浓度显示，LED现场状态指示，可实时显示探测器的运行状态

防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

布线经济，安装简单：探测器采用M-BUS通讯，两线无极性连接无需区分正负极，安装简单方便，布线经济。

防水设计：专业的双腔体结构设计，适于用户外环境。

声光报警：可选配专用的防爆声光报警，实现现场声光报警。

制冷车间氟利昂报警器 可物联网实时监测 技术参数：

检测气体：氟利昂

检测原理：半导体

检测范围：1-1000PPM

响应时间：T90<60s

供电电源：DC36V ± 15%/DC24V

功率：<1W

信号输出：一组无源常开信号

安装线缆：RVS2 × 2.5mm²

准确度：± 5%FS

防护等级：IP65 工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

材料：铸铝

防爆链接螺纹：G3/4 内螺纹

外形尺寸：190 × 130 × 75mm

重量：1.5kg

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西——福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。