

冷媒氟利昂报警器现场直插220V电源气体报警器

产品名称	冷媒氟利昂报警器现场直插220V电源气体报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

冷媒氟利昂报警器现场直插220V电源检测制冷剂挥发气体报警器

冷媒氟利昂报警器可实时对使用和存在冷媒的现场浓度值进行监控，实现冷媒制冷剂浓度的实时显示及浓度超标后的声光报警。主要连接，可通过开关量信号输出联动排风扇、电磁阀外接设备，上传DCS、PLC系统等，广泛用于制冷厂、空调厂、冷冻机房、冷库、制冷剂、冷冻机组等存在和使用冷媒氟利昂的场所。厂家热线：13065080086 小于

一体机型SST-D冷媒氟利昂报警器，SST-D型气体探测器设计遵循国标GB15322.1-2003、GB12358-2006。可检测可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。防爆等级为ExdIICT6Gb，防护等级为IP65，适用于空调厂、制冷车间、冷库、冷冻机房等存在和使用氟利昂气体的环境。该探测器集现场浓度采集、探测、浓度显示、无线信息远传（选配）等为一体，专用模型设计简洁美观大方。参数简介：厂家热线：13065080086 小于环境：IP等级：IP65 工作温度：-40 ~ 70 湿度范围：10%RH ~ 95%RH 压力范围：86Kpa ~ 106Kpa 存储温度：-25 ~ 55 电气：供电电源：AC220V ± 15% 功率：< 1W 准确度：± 5%FS 检测气体：氟利昂等有毒有害气体 检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 响应时间：催化燃烧式T90 < 30s 电化学式、半导体式：T90 < 30s 红外式：T90 < 30s 结构：材料：铸铝重量：2.6kg 外形尺寸：212 × 229 × 98mm 产品特点：LCD浓度显示，LED状态指示：LCD现场浓度显示，LED现场状态指示，可实时显示探测器的运行状态。防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。防水设计：探测器采用特殊的结构设计，适于用户外环境。测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。新型一体机冷媒制冷剂报警器，可连接排风扇、电磁阀外接设备，上传DCS、PLC系统等，冷媒浓度