

r32氟利昂气体报警器氟利昂是制冷剂泄露后探测器

产品名称	r32氟利昂气体报警器氟利昂是制冷剂泄露后探测器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

r32氟利昂气体报警器氟利昂是制冷剂泄露后探测器自动报警氟利昂气体属于有毒有害气体，一旦环境中浓度超标，便会存在危险，在使用、存在氟利昂的场所中，必须加强氟利昂气体的监测，使用氟利昂气体报警器。氟利昂气体报警器，主要由气体探测器和气体控制器组成。我公司气体探测器，采用检漏敏感传感器，是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。

该探测器为双腔体结构设计，防爆等级为ExdIICT6Gb，防护等级为IP65，适用于冷库、冷冻机房、制冷车间、空调厂、户外灌区等环境下。可通过控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。还可根据您的需求，帮您选择电磁阀、排风扇等。氟利昂气体泄露探测器产品

参数及特点：供电电源：DC36V ± 15% 功率：< 1W 通讯方式：M-BUS总线 信号输出：

一组无源常开信号 连接线缆：RVS2 × 2.5mm² 准确度：± 5%FS 检测气体：可燃气体、有毒有害气体（氟利昂等）、氧气、CO₂ 检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 响应时间：催化燃烧式T₉₀ < 30s 电化学式、半导体式：T₉₀ < 60s 红

外式：T₉₀ < 90s IP等级：IP65 工作温度：-40 ~ 70 湿度范围：10%RH ~ 95%RH 压力范围：86Kpa ~ 106Kpa 存储温度：-25 ~ 55 材料：铸铝 防爆链接螺纹：G3/4 内螺纹

外形尺寸：190 × 130 × 75mm 重量：1.5kg 测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。 防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。 维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。 声光报警：可选配专用的防爆声光报警，实现现场声光报警。 安装：贴壁式、抱管式、穿管式r32氟利昂气体报警器 氟利昂是制冷剂泄露后探测器自动报警